



Argox X-3200 Endüstriyel Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- **300 DPI** Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 1270 mm baskı uzunluğu
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 16 MB DRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- LPT, RS-232C, USB ve PS/2 port
- PPLA ve PPLB dil desteği
- LCD Ekran
- Bilgisayarsız yazdırma



Direkt Termal ve
Termal Transfer
Yazdırma

300 DPI Baskı
Çözünürlüğü

104 mm Yazdırma
Genişliği
Max.

1270 mm
Yazdırma Uzunluğu
Max.

127 mm
Saniyede
Max. 127 mm
Yazdırma Hızı

16 MB DRAM
ve
8 MB Flash ROM

360 Metre
Ribbon Uzunluğu
Max.

LPT Port

Seri
(RS-232)
Port

USB Port

USB Port

LCD Ekran

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	300 DPI (12 dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	127 mm/Saniye
Yazdırma uzunluğu	5 mm ~ 1.270 mm
Yazdırma genişliği	25,4 mm ~ 104 mm
Bellek	16 MB SDRAM, 8 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Sensörler	1 adet yansıtmalı (Hareketli) etiket sensörü 1 adet birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü Termal kafa açıklığı kontrol sensörü
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	3 adet düğme ve 3 adet LED
Ekran	Arka aydınlatmalı LCD Ekran (2 satır ve her satırda 16 karakter)
Gerçek zaman kartı (RTC)	Standart
Haberleşme	LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Sertifikalar	CE, FCC, UL, CUL, CCC ve RoHS
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 250 mm, Yükseklik: 263 mm, Uzunluk: 418 mm
Ağırlık	11 kg
Kasa	Metal
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Elektrik kablosu
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 5A, 50 ~ 60Hz
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 4 °C ~ 38 °C Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	Saklama: %10 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 112 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	38 mm ~ 76 mm
Rulo dış çapı	177,8 mm ~ 203 mm
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	Wax: 360 metre (En Fazla), Resin: 300 Metre
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Rulo dış çapı	76 (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VISTA/7/8, Windows Server 2003/2008/2012
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX ve Binary Raster
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART,UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
2D	PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC200 only), QR code, Composite codes
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi Etiket sarıcı Etiket Sıyırıcı Harici etiket kaynağı ünitesi ArgoKee Klavye