



## Argox PA-100 Windows Ce El Terminali

- Windows CE.Net 6.0 İşletim Sistemi
- Intel PXA310 (806 Mhz) mikro işlemci
- 256 MB RAM ve 256 MB ROM Bellek
- 3,5 İnç renkli dokunmatik ekran
- 320X240 piksel ekran çözünürlüğü
- Wifi ve Bluetooth iletişim Özelliği
- 1D Lazer Barkod Okuyucu
- IP65 Endüstriyel Standart



Windows  
Ce.Net 6.0  
İşletim  
Sistemi



806 Mhz  
Mikro  
İşlemci



256 MB  
RAM ve 256  
MB Flash  
ROM Bellek



802.11  
b/g/n  
Wifi İletişim



Bluetooth  
2.0  
İletişim



3,5 İnç  
Dokunmatik  
Ekran



240 X 320  
Piksel Ekran  
Çözünürlüğü



1D Barkod  
Desteği



1,8  
Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı



IP65  
Endüstriyel  
Standartı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>	
İşlemci	Intel PXA310 (806 Mhz) işlemci
Bellek	RAM: 256 MB, ROM: 256 MB
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE.NET 6.0 Professional
Genişleme Yuvası	Mikro SD Kart (Max. 32 GB)
<b>Ekran</b>	
Özellik	Düşük güç tüketimli TFT 24 bit Renkli LCD
Boyut	3,5 İnç
Çözünürlük	240 x 320 piksel
<b>Barkod Okuyucu</b>	
Okuyucu sistemi	1D Lazer Okuyucu (Uzak Okuma Aralıklı)
Çözünürlük	0,127 mm (5 mil) PCS %90
Tarama uzaklığı	50-300 mm (Code 39, 20 mil, PCS %90)
Tarama hızı	100 tarama / saniye
Desteklenen barkod tipleri	GS1/Databar, Code 39, Code 93, Codabar, Code 128, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, MSI/Plessey, UK/Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E , Code 11, EAN-8, EAN-13, Industrial 2/5
<b>Fiziksel</b>	
Ebatlar	Uzunluk: 159 mm, Genişlik: 80,8 mm, Kalınlık: 36 mm
Ağırlık	380 Gram (Pil Dahil)
Tuş Takımı	29 Adet (Nümerik)
Uyarıcılar	Hoparlör ve Titreşim
Gösterge	LED (Mavi, Yeşil ve Kırmızı)
IP Standartı	IP65
Darbe Dayanıklılığı	1,8 Metre
Sertifikalar	FCC, CE, BSMI ve CCC
<b>İletişim</b>	
Kablolu İletişim	USB (Opsiyonel RS-232C)
Kablosuz iletişim	Wifi (802.11 b/g/n) ve Bluetooth (Class 2)
<b>Güç Kaynağı</b>	
Ana Pil	Standart: 3900 mAH, 3.7V şarj edilebilir Lityum-polimer pil Opsiyonel: 4400 mAH, 3.7V şarj edilebilir Li-ion pil (Pistol ile kullanılabilir)
Backup pili	1 adet şarj edilebilir Ni-MH pil
Kullanım süreleri	Dakikada 6 okutma ile 10 saat (LCD arka aydınlatma %70 oranında, ses tuş takımı arka aydınlatması kapalı olarak varsayıldığında geçerlidir.)
<b>Çevresel</b>	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 50 °C, Saklama sıcaklığı: -20 °C ~ 70 °C
Nem Oranı (Yoğunlaşmasız)	Çalışma Ortamı: %10 ~ %90, Saklama Ortamı: %5 ~ %85
Işık Seviyesi	Max 70.000 Lux (Floresan ışığı)
Darbe dayanıklılığı	El Terminali: 1,8 metre Cradle: 0,9 metre
<b>Yazılımsal</b>	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10
Desteklenen Yazılımlar	Embedded Visual C++ 4.0, Visual Studio.NET (2005) Windows CE SDK, Barkod Okuyucu Programlama Yazılımı
<b>Aksesuarlar</b>	
Aksesuarlar	Cradle (Tekli şarj ve iletişim ünitesi) RS-232C kablo (Şarj ve iletişim için) 4'lü şarj kiti, Pistol (Kabza)