



Bitatek BTS-700

(Cyclops II)

Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- Bluetooth iletişim
- 10 metre iletişim mesafesi
- 67 gram ağırlık
- Kapsama alanı dışında hafızaya alma
- 15 saate yakın pil kullanım ömrü
- Windows, Android ve IOS desteği



1D / 2D
Barkod
Desteği



1280x800
Piksel
Tarama



Bluetooth
İletişim



10 Metre
Aktarma
Mesafesi



2 MB
Bellek



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



Windows
Desteği



Android
Desteği



IOS
Desteği

Teknik Özellikler

Optik ve performans		
Optik Sistem	CMOS Imager	
Çözünürlük	1280 X 800 Piksel	
Işık Kaynağı	610 nm LED	
Minimum Bar Genişliği	1D: 0.1 mm (4 mil), 2D: (5 Mil)	
Saniyedeki Tarama Oranı	60 çerçeve	
Baskı Kontrastı	%20 (Minimum)	
Bellek	2 MB (Yaklaşık 10.000 Barkod)	
Tuşlar	3 Adet (Scan, Function ve Reset)	
Haberleşme		
İletişim Modu	Bluetooth	
Versiyon	Ver.2.1+EDR Class2	
Protokol	SPP ve HID	
İletişim mesafesi	Max. 10 metre	
Arabirimler	Mini USB	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows, iOS (Ver: 5 ve üstü) ve Android (Ver: 4 ve üstü)	
Fonksiyonel		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	UPC-A,UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, JAN/EAN-13, JAN/EAN-13 Add-on, JAN/EAN-8, JAN/EAN-8 Add-on, Code128, Code39, NW-7 (Codabar) Interleaved 2 of 5(ITF), GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite CC-A/B Composite CC-C, Postal Codes
	2D	PDF417, MicroPDF417, Aztec Data Matrix, MaxiCode, QRCode, Micro QRCode
Elektriksel		
Pil tipi	720 mAH şarj edilebilir Lityum-Ion	
Pil ömrü	Yaklaşık 5000 okutma	
Fiziksel		
Yükseklik	90 mm	
Genişlik	38 mm	
Kalınlık	15,9 mm	
Ağırlık	67 gram	
Gövde malzemesi	ABS Plastik	
Çevresel		
Darbe dayanıklılığı	2 metre (1 Defa) 1 metre (100 defa)	
IP Standartı	IP54	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C	
Saklama sıcaklığı	-25 °C ~ 60 °C	
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)	
Aksesuarlar		
Aksesuarlar	USB Kablo	
Saklama sıcaklığı	AC elektrik adaptörü	
Sertifikalar		
Sertifikalar	CE ve FCC	