



Bitatek Frey Glider Android El Terminali

- Android 6.0 (Marshmallow) İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 1,5 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci
- 2 GB DDR RAM ve 16 GB eMMC Flash ROM
- 5 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- 1920 x 1080 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth ve RFID (NFC) İletişim
- Karekod Barkod Okuyucu
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 / IP67 Endüstriyel standardı

Bu Modelde GPRS (4G) Özelliği Bulunmamaktadır.

 ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ	 1,5 Ghz İŞLEMCI	 16 GB 2 GB BELLEK	 5 inç BOYUT	 1280 1920 ÇÖZÜNÜRLÜK	 KAREKOD	 WIFI	 4.0 BLUETOOTH	 1,5M DARBE	 IP67 IP STANDARDI
Android™ 6.0 İşletim Sistemi	1,5 Ghz Mikro İşlemci	2 GB RAM Ve 16 GB ROM Bellek	5 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 720 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	802.11 b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP67 Endüstriyel Standartlı

Teknik Özellikler

Sistem			
İşlemci	Sekiz Çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci		
Bellek	2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM		
İşletim sistemi	Android 6.0 (Marshmallow) (64 Bit)		
Kamera	Arka: 16 Megapiksel (Otomatik Odaklama ve Flaş Özellikli) Ön: 5 Megapiksel CMOS		
Uyarıcılar	Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED		
Tuş Takımı	10 Adet (Yan Tuşlar Dahil)		
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD-HC Kart Yuvası (Max. 32 GB Destekli)		
Ekran			
Ekran Tipi	Kapasitif		
Boyut	5 " (İnç)		
Çözünürlük	1920 x 1280 Piksel		
Haberleşme			
USB	Micro USB (Hızlı Şarj Destekli)		
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz ve 5 Ghz)		
PAN	Bluetooth 4.0 LE		
RFID	Frekans: 13,56 Mhz Desteklenen Taglar: ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica (ISO/IEC18092)		
Barkod Okuyucu			
Optik Sitem	Zebra SE4750 2D Barkod Okuyucu		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)		
Güç Kaynağı			
Giriş	AC100~240V, 50~60Hz		
Çıkış	DC5V, 2A		
Ana Pil	3,7V 2960 mAh Lityum İyon		
Pil Şarj Süresi	<5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)		
Pil Ömrü	Çalışma: Max. 10 Saat		
Fiziksel			
Ebatlar	Genişlik: 77 mm, Kalınlık: 16,9 mm, Yükseklik: 158 mm		
Ağırlık	Max. 300 Gram		
Çevresel			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C		
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 60 °C		
Nem Oranı	%10 ~ %90 (Yoğuşmasız)		
ESD	±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge)		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
IP Standardı	IP65		
Sertifikalar	Terminal: CE, CB, FCC, NCC, BSMI (TBD), RoHS, WEEE, REACH Pil: IEC62133, UN38.3, UL2054		
Aksesuarlar			
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Şarj/İletişim Kablosu Elektrik Adaptörü	Tekli Cradle Ünitesi Koruma Plastiği	Tekli Ethernet Cradle Ünitesi Dokunmatik Ekran Kalem

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr