BIXOLON®

BİLKUR
Barkod Çözümlerinde Aklın Yolu "BİLKUR"

Bixolon BK5-31

3 İnç Kiosk Fiş + Etiket Yazıcı Ünitesi

- 203 DPI Çözünürlük
- Direkt Termal (Ribonsuz) Baskı
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 150 mm /saniye baskı hızı
- RS-232 ve USB Bağlantı
- BXL/POS Emülasyon Desteği
- **Yapışkanlı Etikete de Yazdırabilme**
- Android, Windows ve Linux SDK Desteği
- Windows, Linux, MAC ve OPOS Driver Desteği

Direkt Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 150 mm Yazdırma Hızı	RS-232C İletişim	USB İletişim	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

www.bilkur.com.tr

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal (Ribonsuz Yazdırma)
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	150 mm/saniye
Yazdırma genişliği	Max. 72 mm
Veri Alma Belleği	64 Kbyte
NV Image Belleği	256 Kbyte (Mono)
Kullanıcı Tanımlı Bellek	12 Kbyte
Haberleşme	USB : V2.0 FS - Tip B veya 4 Pin Konnektör
	RS-232C : 9 Pin Erkek veya 5 Pin Konnektör
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 130 mm
	Yükseklik: 130 mm
	Derinlik: 188 mm
Ağırlık	780 gram
Kaldıraç Yönü	Sağ
Monte Yönü	Yatay
Elektriksel	
Güç giriş şekli	DC Jack veya 2 pin Konnektör
Güç kaynağı (Giriş)	100-240 VAC, 50/60 HZ
Güç kaynağı (Çıkış)	24V
Çevresel	
Çalışma Ortam sıcaklığı	-20°C ~ 60°C (En Uygun Ortam: 0°C ~ 40°C)
Saklama Ortamı Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Çalışma Ortamı Nem Oranı	%10 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Saklama Ortamı Nem Oranı	%10 ~ %95 (Yoğuşmasız - Rulo Takılı Değilken)
Kağıt	
Tip	Termal Kağıt ve Yapışkanlı Etiket
Genişlik	Seçenekler: 20 mm, 58 mm, 60 mm, 80 mm veya 83 mm
Rulo Dış Çapı	Seçenekler: 130 mm veya 150 mm
Kağıt Kalınlığı	0,1 mm ~ 0,15 mm (80 veya 83 mm genişlik için)
	0,1 mm ~ 0,20 mm (20,58 veya 60 mm genişlik için)
Kağıt Kaynağı Yöntemi	Kolay Kağıt Takma
Yazılımsal	
Emülasyon	BXL/POS
Sürücüler	Windows, OPOS, Linux ve MacOS CUPS
Araçlar	Utility Programı ve Network Auto Installer
SDK	Android, Windows ve Linux
Barkod Tipleri	**1D:** Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
	2D: Datamatrix, GS1-128,GS1 Databar tacked/Omnidirectional/Truncated/Limited/Expanded, PDF417, QrCode
Karekter Boyutu	Font A: 12x24, Font B: 9x17, Font C: 9x24, Kor, CHN, JPN: 24x24
Satır Başına Karakter Sayısı	Yazdırma Genişliği 12 mm: Font A: 8, Font B,C:10, KOR,CHN,JPN: 4
	Yazdırma Genişliği 48 mm: Font A: 32, Font B,C:42, KOR,CHN,JPN: 16
	Yazdırma Genişliği 54 mm: Font A: 36, Font B,C:48, KOR,CHN,JPN: 18
	Yazdırma Genişliği 72 mm: Font A: 48, Font B,C:64, KOR,CHN,JPN: 24
Karakter Seti	Alfanümerik : 95
	Genişletilmiş Grafikler : 128 x 35 sayfa
	Uluslararası : 32
Aksesuarlar	
Aksesuarlar	AC/DC Adaptör (DC Jack), AC/DC Adaptör (2 Pin Konnektör), Erkek-Erkek Seri Kablo, 5 Pin Erkek Seri Kablo, USB A ve B Tip Kablo, 1,8 metre güç Kablosu