



Bixolon XM7-20 **Taşınabilir Etiket ve Fiş Yazıcı**

- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 48 mm baskı genişliği
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM Bellek
- TFT (240 x 320 Piksel) LCD Ekran
- Astarsız (Linerless) Etikete de Yazdırabilme (**20iAWDAKL** Modelinde)
- USB, Dual (Bluetooth ve Wifi) Bağlantı
- SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

	iOS Destegi
	Android Destegi
	Linux Destegi
	Windows Destegi
	IP54 Standartı
	1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı
	Wifi İletişim
	Bluetooth İletişim
	USB İletişim
	Seri İletişim
	4 Satır 240 x 320 Piksel Ekran
	128 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek
	Max. 152 mm Yazdırma Hızı
	Max. 48 mm Yazdırma Genişliği
	203 DPI Baskı Çözünürlüğü
	Direkt Termal Yazdırma

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal	
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)	
Yazdırma hızı	Max. 152 mm/saniye (Etiket veya Linerless kâğıt ile Kullanımda)	
Yazdırma genişliği	Max. 48 mm	
Bellek	128 MB DRAM, 256 MB Flash ROM	
Algılayıcılar (Sensörler)	Kâğıt Sonu, Ara Boşluk, Alttan Siyah Çizgi, Etiket Kapağı Açıklığı, Kağıt Mevcudiyeti	
Ekran	TFT LCD (IPS, 240 x 320 Piksel)	
Etiket Sıyırıcı	Var	
Haberleşme	USB +Dual (Bluetooth ve Wifi)	
Wifi	802.11 a/b/g/n (Ad-HOC, Wi-Fi Direct, SoftAP)-WEP40/104, WPA1/2 (PSK/EAP)	
Bluetooth	V5.0 (MFi Sertifikalı)	
NFC	Kolay Bluetooth Bağlantısı için	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 93 mm, Uzunluk: 168 mm, Yükseklik: 69 mm	
Ağırlık	600 Gram (Pil Dahil)	
Elektriksel		
Şarj Kablosu	USB Type-C	
Pil	7.2V 3200 mAh Lityum iyon şarj edilebilir pil	
Sertifika	EnergyStar	
Çevresel		
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: -15°C ~ 50°C	Saklama: —30°C ~ 70°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)	
IP Standardı	IP54	
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,8 Metre	
Etiket		
Tip	XM7-20iAWDAK	Ara boşluklu Etiket ve Fiş Kâğıdı
	XM7-20iaWDaKL	Ara boşluklu Etiket, Fiş Kâğıdı ve Astarsız (Linerless) Etiket
Genişlik	25 ~ 58 mm	
Kalınlık	0,07 ~ 0,19 mm	
Kuka iç çapı	12 mm veya 19 mm	
Rulo dış çapı	Max. 57 mm	
Yazılımsal		
Desteklenen Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™, BPL-C™ ve BXL/POS	
Desteklenen Driver lar	Windows (Europlus, Seagull), Linux, MAC ve Virtual Com USB Driver, OPOS/JPOS, SAP Cihaz Sürücüsü	
Araçlar	Utility Program	
Programlar	Label Artist-II, Bartender UL	
Uygulamalar	Label Artist™ Mobile (Android, iOS), mPrint App (iOS)	
Desteklenen SDK	Android / iOS / Windows SDK, Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK, Cordova Plugin	
MDM	BIXOLON Profile Manager-XP™, XCM™ (Windows, Android)	
Yazılımsal		
Yazı Tipleri	10 Adet SLCS™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi	
	1 Adet SLCS™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi	
	16 Adet BPL-Z™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi	
	1 Adet BPL-Z™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi	
	7 Adet BPL-C™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi	
	23 Adet Kod Sayfası	
	Unicode desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar	
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC / EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB	
	2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code,TLC 39	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Standart Aksesuarlar	Kemer Kayışı, Pil, SMPS, Güç Kablosu, Kâğıt Tutucu (İç Çap: 12 mm)	
Opsiyonel Aksesuarlar	Akıllı Pil, Omuz Askısı, Tekli Pil Şarj Ünitesi, Dörtlü Pil Şarj Ünitesi, Sabit USB/Seri Kablo	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr