



Bixolon SPP-L3000 **Taşınabilir Barkod Yazıcı**

- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM Bellek
- 4 Satır (200 x 100 Piksel) LCD Ekran
- **Model-1 (L3000iK)** : USB ve Bluetooth port
- **Model-2 (L3000WK)** : USB ve Wifi port
- SLCS, BPL-Z ve BPL-E Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

 DT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 72 mm GENİŞLİK	 127 mm HIZ	 128 MB BELLEK	 RS-232C SERİ PORT	 USB USB PORT	 BLUETOOTH	 WIFI
Direkt Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM	RS-232C Port	USB Port	Bluetooth Port	Wifi Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı	Max. 127 mm/saniye (Etiket veya Linerless kâğıt ile Kullanımda)
Yazdırma genişliği	Max. 72 mm
Bellek	128 MB DRAM, 256 MB Flash ROM
Algılayıcılar (Sensörler)	Kâğıt Sonu, Ara Boşluk, Alttan Siyah Çizgi, Etiket Kapağı Açıklığı, Kâğıt Mevcudiyeti
Ekran	FSTN (200 x 100 Piksel)
Etiket Sıyrıcı	Var
Haberleşme	Model-1 (L3000iK) : USB ve Bluetooth Model-2 (L3000WK) : USB ve Wifi
Wifi	802.11 a/b/g/n Ad-HOC, Wi-Fi Direct, SoftAP)-WEP40/104, WPA1/2 (PSK/EAP)
Bluetooth	V4.1 Classic & LE
NFC	Kolay Bluetooth Bağlantısı için
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 119 mm, Yükseklik: 79 mm, Derinlik: 159 mm
Ağırlık	584 Gram (Sadece Cihaz) 694 gram (Pil Dahil) 951 Gram (Pil ve Kâğıt Dahil) 1.200 Gram (Paket)
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz, 1A
Güç kaynağı (Çıkış)	DC 9V / 2A
Pil	7.4V 2600 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil
Pil Şarj Süresi	Max. 3 Saat
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: -15°C ~ 50°C Saklama: -30°C ~ 70°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)
IP Standardı	IP54
Darbe Dayanıklılığı	Max. 2,1 Metre
Etiket	
Tip	Ara boşluklu Etiket, Linerless Fiş Kağıdı
Genişlik	Max. 80 mm
Kalınlık	0,07 ~ 0,19 mm
Kuka iç çapı	Min. 19 mm
Rulo dış çapı	Max. 66 mm
Kâğıt Tutucu	Var (İç Çap: 19 mm)
Yazılımsal	
Desteklenen Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (CPCL)
Desteklenen Driver lar	Windows, Linux, MAC ve Virtual Com USB Driver, OPOS/JPOS
Araçlar	Utility Program
Programlar	Label Artist-II, Bartender UL
Uygulamalar	Label Artist™ Mobile (Android, iOS), mPrint App (iOS), mPrint Server (Windows, iOS)
Desteklenen SDK	Windows, Linux, Android, iOS, Chrome, Xamarin ve Cordova
MDM	BIXOLON Profile Manager-XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Yazılımsal	
Yazı Tipleri	10 Adet SLCS™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 1 Adet SLCS™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi 16 Adet BPL-Z™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 1 Adet BPL-Z™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi 7 Adet BPL-C™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 23 Adet Kod Sayfası Unicode desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC / EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
Opsiyonel Aksesuarlar	
Standart Aksesuarlar	Kemer Kayışı, Pil, SMPS, Güç Kablosu, Kâğıt Tutucu (İç Çap: 12 mm)
Opsiyonel Aksesuarlar	Akıllı Pil, Omuz Askısı, Tekli Pil Şarj Ünitesi, Dörtlü Pil Şarj Ünitesi, Sabit USB/Seri Kablo, Araç Tutucu, Araç Şarj Cihazı