

















## Bixolon SPP-L410 Taşınabilir Barkod Yazıcı

- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM Bellek
- Seri, USB, Bluetooth Bağlantı
- SLCS, BPL-Z ve BPL-C Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

													
Direkt Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 104 mm Yazdırma Genişliği	Max. 102 mm Yazdırma Hızı	128 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek	Seri İletişim	USB İletişim	Bluetooth İletişim	1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP54 Endüstriyel Standartı	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

# Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı	Max. 102 mm/saniye (Etiket ile kullanım)   Max. 76 mm/saniye (Linerless kâğıt ile)
Yazdırma genişliği	Max. 104 mm
Bellek	128 MB DRAM, 256 MB Flash ROM
Algılayıcılar (Sensörler)	Kâğıt Sonu, Ara Boşluk, Alttan Siyah Çizgi, Etiket Kapağı Açıklığı
Haberleşme	Seri, USB ve Bluetooth
NFC	Kolay Bluetooth Bağlantısı için
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 143 mm, Yükseklik: 82 mm, Derinlik: 138 mm
Ağırlık	530 Gram (Pil Dahil) 242 gram (Kağıt)
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0.5A
Güç kaynağı (Çıkış)	DC 8.4V / 0.8A
Pil	7.3V 2850 mAh Lityum-iyon şarj edilebilir pil
Pil Şarj Süresi	Max. 4 Saat
Sertifika	EnergyStar
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: -15°C ~ 50°C   Saklama: -30°C ~ 70°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)
IP Standardı	IP54
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,8 Metre
Etiket	
Tip	Ara boşluklu Etiket, Linerless Fiş Kağıdı
Genişlik	Max. 112 mm
Kalınlık	0,07 ~ 0,19 mm
Rulo dış çapı	Max. 56 mm
Yazılımsal	
Desteklenen Emülasyon	SLCS™, BPL-Z ve BPL-C
Desteklenen Driver lar	Windows (Europlus, Seagull), Linux, MAC ve Virtual Com USB Driver, OPOS/JPOS, SAP Cihaz Sürücüsü
Araçlar	Utility Program
Programlar	Label Artist-II, Bartender UL
Uygulamalar	Label Artist™ Mobile (Android, iOS), mPrint App (iOS)
Desteklenen SDK	Android / iOS / Windows PC / CE SDK, Linux SDK, Chrome SDK, Windows MAUI SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK, Cordova Plugin, Fulutter Plugin, React Native SDK
Yazı Tipleri	Bitmap Yazı Tipleri (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™) Ölçeklenebilir Yazı Tipleri (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 Kod Sayfası Unicode Desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Grafik	Kullanıcı tanımlı yazı tipleri, grafikleri destekleme, formatlar, düzenler ve logolar
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
Aksesuarlar	
Standart Aksesuarlar	Kemer Klipsi, Pil, Pil Şarj Cihazı, Güç Kablosu