












Bixolon SPP-R310Plus **Taşınabilir Fiş / POS Yazıcı**

- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 100 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Seri Port, USB ve Bluetooth port
- BXL / POS Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

 DT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 72 mm GENİŞLİK	 100 HIZ	 8 MB 4 MB BELLEK	 RS-232 SERİ PORT	 USB USB PORT	 BLUETOOTH BLUETOOTH PORT	 NFC NFC PORT
Direkt Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 100 mm Yazdırma Hızı	8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM	RS-232C Port	USB Port	Bluetooth Port	NFC Port

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal	
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)	
Yazdırma hızı	Max. 100 mm/saniye (Fiş Kağıdı ile Kullanımda) Max. 80 mm/saniye (Linerless Kağıt İle Kullanımda)	
Yazdırma genişliği	Max. 72 mm	
Bellek	8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM	
Haberleşme	Seri Port, USB ve Bluetooth, NFC	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 105 mm, Yükseklik: 58 mm, Uzunluk: 126 mm	
Ağırlık	385 gram	
Kasa	ABS Plastik	
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü	
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz	
Güç kaynağı (Çıkış)	DC 12V / 3A	
Pil	7.4V 2600 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil	
Pil Şarj Süresi	Max. 4 Saat	
Çevresel		
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: -15°C ~ 50°C Saklama: -30°C ~ 70°C	
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)	
IP Standardı	IP54	
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,8 Metre	
Etiket		
Tip	Ara boşluklu Etiket, Linerless Fiş Kağıdı	
Genişlik	Max. 80 mm	
Kalınlık	0,07 ~ 0,005 mm	
Kuka iç çapı	Min. 19 mm	
Rulo dış çapı	Max. 50 mm	
Yazılımsal		
Emülasyon	BXL / POS	
Driver	Windows, OPOS, JPOS, Linux CUPS Driver	
SDK	Windows SDK, Android SDK ve iOS SDK	
Karakter Boyutu	Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24 KOR, CHN: 24 x 24	
Satırda Karekter	Font A: 48 Font B, C: 64 KOR, CHN: 24	
Karakter Seti	Alphanumeric: 95 Expanded Graphics:128 x 33 page International: 32	
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar	
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Taşıma Kemer	Pil
	Pil Şarj Cihazı	Elektrik Kablosu