


















## Bixolon XM7-30 Taşınabilir Barkod Yazıcı

- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM Bellek
- TFT (240 x 320 Piksel) LCD Ekran
- USB, Dual (Bluetooth ve Wifi) Bağlantı
- SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

															
Direkt Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	128 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek	4 Satır 240 x 320 Piksel Ekran	Seri İletişim	USB İletişim	Bluetooth İletişim	Wifi İletişim	2,1 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP54 Standartlı	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

# Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı	Max. 127 mm/saniye (Etiket veya Linerless kâğıt ile Kullanımda)
Yazdırma genişliği	Max. 72 mm
Bellek	128 MB DRAM, 256 MB Flash ROM
Algılayıcılar (Sensörler)	Kâğıt Sonu, Ara Boşluk, Alttan Siyah Çizgi, Etiket Kapağı Açıklığı, Kağıt Mevcudiyeti
Ekran	TFT LCD (IPS, 240 x 320 Piksel)
Etiket Sıyırıcı	Var
Haberleşme	XM7-30iAWDAK: USB +Dual (Bluetooth ve Wifi)
Wifi	802.11 a/b/g/n (Ad-HOC, Wi-Fi Direct, SoftAP)-WEP40/104, WPA1/2 (PSK/EAP)
Bluetooth	V5.0 (MFi Sertifikalı)
NFC	Kolay Bluetooth Bağlantısı için
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 119 mm, Uzunluk: 180 mm, Yükseklik: 79 mm
Ağırlık	795 Gram (Pil Dahil)
Elektriksel	
Şarj Kablosu	USB Type-C
Pil	7.2V 3400 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil
Sertifika	EnergyStar
Çevresel	
Ortami sıcaklığı	Çalışma: -15°C ~ 50°C Saklama: -30°C ~ 70°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)
IP Standardı	IP54
Darbe Dayanıklılığı	Max. 2,1 Metre
Etiket	
Tip	Ara boşluklu Etiket, Linerless Fiş Kağıdı
Genişlik	25 ~ 80 mm
Kalınlık	0,07 ~ 0,19 mm
Kuka iç çapı	12 mm veya 19 mm
Rulo dış çapı	Max. 66 mm
Yazılımsal	
Desteklenen Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™, BPL-C™ ve BXL/POS
Desteklenen Driver lar	Windows (Europlus, Seagull), Linux, MAC ve Virtual Com USB Driver, OPOS/JPOS, SAP Cihaz Sürücüsü
Araçlar	Utility Program
Programlar	Label Artist-II, Bartender UL
Uygulamalar	Label Artist™ Mobile (Android, iOS), mPrint App (iOS)
Desteklenen SDK	Android / iOS / Windows SDK, Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK, Cordova Plugin
MDM	BIXOLON Profile Manager-XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Yazılımsal	
Yazı Tipleri	10 Adet SLCS™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi
	1 Adet SLCS™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi
	16 Adet BPL-Z™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi
	1 Adet BPL-Z™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi
	7 Adet BPL-C™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi
	23 Adet Kod Sayfası
Grafik	Unicode desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Barkod Tipleri	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar
	<b>1D:</b> Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC / EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB <b>2D:</b> Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
Opsiyonel Aksesuarlar	
Standart Aksesuarlar	Kemer Kayışı, Pil, SMPS, Güç Kablosu, Kâğıt Tutucu (İç Çap: 12 mm)
Opsiyonel Aksesuarlar	Akıllı Pil, Omuz Askısı, Tekli Pil Şarj Ünitesi, Dörtlü Pil Şarj Ünitesi, Sabit USB/Seri Kablo

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82