











## Bixolon XM7-40 Taşınabilir Barkod Yazıcı

- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM Bellek
- TFT (240 x 320 Piksel) LCD Ekran
- **Model-1 (XM7-40iaK)** : USB ve Bluetooth Bağlantı
- **Model-2 (XM7-40iWK)** : USB, Bluetooth ve Wifi Bağlantı
- SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

 DT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 104 mm GENİŞLİK	 127 mm HIZ	 128 MB 256 MB BELLEK	 USB USB PORT	 BLUETOOTH	 WIFI
Direkt Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 104 mm Yazdırma Genişliği	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM	USB Port	Bluetooth Port	Wifi Port

# Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı	Max. 127 mm/saniye (Etiket veya Linerless kâğıt ile Kullanımda)
Yazdırma genişliği	Max. 104 mm
Bellek	128 MB DRAM, 256 MB Flash ROM
Algılayıcılar (Sensörler)	Kâğıt Sonu, Ara Boşluk, Alttan Siyah Çizgi, Etiket Kapağı Açıklığı, Kağıt Mevcudiyeti
Ekran	TFT LCD (IPS, 240 x 320 Piksel)
Etiket Sıyırıcı	Var
Haberleşme	Model-1 (XM7-40iaK) : USB ve Bluetooth Model-2 (XM7-40iWK) : USB, Bluetooth ve Wifi
Wifi	802.11 a/b/g/n (Ad-HOC, Wi-Fi Direct, SoftAP)-WEP40/104, WPA1/2 (PSK/EAP)
Bluetooth	V5.0 (MFi Sertifikalı)
NFC	Kolay Bluetooth Bağlantısı için
<b>Fiziksel</b>	
Boyutlar	Genişlik: 158 mm, Uzunluk: 186 mm, Yükseklik: 82 mm
Ağırlık	1.090 Gram (Pil Dahil) 360 gram (Kağıt)
<b>Elektriksel</b>	
Şarj Kablosu	USB Type-C
Pil	7.2V 6800 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil
Sertifika	EnergyStar
<b>Çevresel</b>	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: -15°C ~ 50°C   Saklama: -30°C ~ 70°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)
IP Standardı	IP54
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,8 Metre
<b>Etiket</b>	
Tip	Ara boşluklu Etiket, Linerless Fiş Kağıdı
Genişlik	Max. 112 mm
Kalınlık	0,07 ~ 0,19 mm
Kuka iç çapı	12 mm veya 19 mm
Rulo dış çapı	Max. 66 mm
<b>Yazılımsal</b>	
Desteklenen Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™, BPL-C™ ve BXL/POS
Desteklenen Driver lar	Windows (Europlus, Seagull), Linux, MAC ve Virtual Com USB Driver, OPOS/JPOS, SAP Cihaz Sürücüsü
Araçlar	Utility Program
Programlar	Label Artist-II, Bartender UL
Uygulamalar	Label Artist™ Mobile (Android, iOS), mPrint App (iOS)
Desteklenen SDK	Android / iOS / Windows SDK, Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK, Cordova Plugin
MDM	BIXOLON Profile Manager-XPM™, XCM™ (Windows, Android)
<b>Yazılımsal</b>	
Yazı Tipleri	10 Adet SLCS™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 1 Adet SLCS™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi 16 Adet BPL-Z™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 1 Adet BPL-Z™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi 7 Adet BPL-C™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 23 Adet Kod Sayfası Unicode desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar
Barkod Tipleri	<b>1D:</b> Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC / EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB <b>2D:</b> Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
<b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>	
Standart Aksesuarlar	Kemer Kayışı, Pil, SMPS, Güç Kablosu, Kâğıt Tutucu (İç Çap: 12 mm)
Opsiyonel Aksesuarlar	Akıllı Pil, Omuz Askısı, Tekli Pil Şarj Ünitesi, Dörtlü Pil Şarj Ünitesi, Sabit USB/Seri Kablo