



Datalogic Memor12 Android El Terminali

- Android 13 İşletim Sistemi
- Sekiz çekirdek 2.4 Ghz Mikro İşlemci
- 6 GB RAM ve 64 GB ROM
- 6 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- 2160 x 1080 Piksel Çözünürlük
- **Wifi6E**, Bluetooth ve NFC iletişim
- 2D Karekod (Barkod) Okuyucu
- 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı

											
İşletim Sistemi Android™ 13	2.4 Ghz Mikro İşlemci	6 GB RAM ve 64 GB ROM Bellek	6 İnç Dokunmatik Ekran	2160 X 1080 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (1D / 2D) Okuyucu	13 MP Arka Kamera	(802.11 b/g/n/ac) İletişim WiFi6E	Bluetooth 5.0 İletişim	NFC İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Sekiz çekirdekli 2.4 Ghz Mikro İşlemci	
Bellek	6 GB RAM, 64 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android™ 13 (GMS + AER) (Versiyon 18'e kadar yükseltilebilir)	
Genişleme Yuvası	1 Adet Micro SD Kart Yuvası (2 TB Destekli)	
Gerçek Zaman Saati	Yazılım kontrolü altında saat ve tarih damgası	
Mikrofon	2 Adet (Gürültü Engelleme Özelliği ile)	
Hoparlör	Eller serbest görüşmeler ve ses uygulamaları için hoparlör.	
Alıcı	Sesli aramalar için hoparlör	
Kamera	Arka: 13 MP Arka Kamera (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı) Ön: 8 MP Sabit Odaklanmalı ve LED Flaşlı	
Tuş Takımı	2 Adet: Yan Barkod Tarama Tuşu	1 Adet: PTT
	1 Adet: Güç (Açma / Kapatma) Tuşu	1 Adet: Ses Arttırma Tuşu
	1 Adet: Ses Azaltma Tuşu	3 Adet: Programlanabilir Tuş
Sensörler		
Titreşim	Süre ve yoğunluk için programlanabilen yazılım	
İvme Ölçer	Yönü tespit etmek için 3 Eksenli ivmeölçer	
Jiroskop	Açısal hızı algılar *(yalnızca Wi-Fi/Hücre model içindir)	
Ortam ışığı	Ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar	
Yakınlık	Yüze yaklaşıldığında ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır	
Manyometre	Yönlendirmeyi algılar (ePusula)	
Ekran		
Boyut	6 " (İnç)	
Çözünürlük	FHD+: 2160 x 1080 Piksel	
Özellik	Sertleştirilmiş Gorilla 7 kapasitif panel (Eldiven ve kalem desteği)	
Dokunmatik	5 Nokta çoklu dokunmatik kapasitif	
İletişim		
USB	USB Type-C (Yüksek Hızlı USB 3.2)	
Wifi	Tip	Wifi6E
	Bandlar	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ve 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc
	Frekans	2.4 Ghz , 5 Ghz veya 6 Ghz (Ülkeye Bağlı)
	Sertifika	2x2 MIMO, WPA3 Enterprise (192 Bit Desteği)
Bluetooth	Sürüm: 5.3	
	Mod: Klasik ve BLE	
	ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare ve Felica Desteği	
NFC	Etiket Tipi	1/2/3/4/5 (ISO14443-4 A/B, Mifare ve Felica Desteği)
	Kart Emülatörü	Temassız ödemeler ve Apple ECP protokolü desteklenmektedir
GPS	Entegre Destekli GPS (A-GPS)	
	Desteklenen Tipler: Çift Band: GPS, GLONASS, BeiDou	
Elektriksel		
Pil Tipi	Tip	Lityum iyon pil (Şarj Edilebilir ve değiştirilebilir)
	Kapasite	3.87V 4000 mAh (14.98 Watt-Saat)
Kablosuz Şarj	7 Watt Hızlı Şarj (WPC Qi EPP Uyumlu)	
Fiziksel		
Boyutlar	Yükseklik	165 mm
	Genişlik	76,5 mm
	Kalınlık	13.7 mm
Ağırlık	245 gram	

Çevresel		
Ortam Sıcaklığı	Çalışma	-10°C ~ 50°C
	Saklama	-40°C ~ 70°C
Darbe Dayanıklılığı	İşletme standardına göre kauçuk çizme olmadan, çalışma sıcaklığı aralığında beton zemine birden fazla 1,3/4 ft düşme (MIL STD 810H'ye göre). Çalışma sıcaklığı aralığında (-10°C ila 50°C/14°F ila 122°F) kauçuk çizme ile beton zemine birden fazla 1,5 m/6 ft düşme (MIL STD 810H'ye göre).	
Düşme Dayanıklılığı	500 adet 0,5 m/1,6 ft oda sıcaklığında koruyucu kılıf olmadan yuvarlanma testi, IEC 60068-2-32 Prosedür 2 spesifikasyonunu karşılar ve aşar. 500 adet 1 m/3,2 ft oda sıcaklığında kauçuk kılıf ile yuvarlanma testi, IEC 60068-2-32 Prosedür 2 spesifikasyonunu karşılar ve aşar.	
Sızdırmazlık (IP Standardı)	IEC60529 spesifikasyonuna göre IP65 ve pil ile birlikte IP68 koruma sınıfı.	
Kimyasal Direnç	Genel amaçlı kimyasal temizleyiciler: "Sodyum Hipoklorit Su Çözeltisi" "Windex Multisurface / Amonyaklı Glassex" "Formula 409, Cam ve Yüzey Temizleyici / Amonyaklı Glassex" "Etil alkol" "İzopropil alkol" "Hidrojen peroksit"	
ESD	15kV hava deşarjı / 8kV temas deşarjı	
Barkod Okuyucu		
	Datalogic Halogen™ DE2121-HP	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) / 2D (Karekod)	
Doğrulama	Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme)	
Güvenlik		
Kurum Onayları	Ürün, amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleme onaylarına uygundur.	
Çevresel Uyumluluk	Avrupa RoHS Uyumluluğu	
Yazılım		
Koruma	Shield : Android Güvenlik Güncellemeleri	
	Launcher : cihazı kiosk moduna kilitlemek için	
	Entreprise Browser : yalnızca onaylanmış URL'lere göz atmak için	
	Bütünlük Kiti - donanım arayüzlerini korumak için	
Yapılandırma	Scan2Deploy Studio : Cihazı yapılandırmak ve hazırlamak için	
	OEMConfig : UEM/EMM Uyumluluğu için	
	AE QR Code Enrollment : EMM/UEM kaydını kolaylaştırmak için	
Uygulamalar	Datalogic SoftSpot (Yazılımsal Barkod Okuyucu Tetikleme)	
	Datalogic Queue Busting (Yazarkasa Sıra Bekleme) Uygulama Desteği	
	Datalogic Wifi Guard (PTT by Zello Uyumlu)	
Sağlama	Scan2Deploy Studio, Android Zero-Touch, QRCode Kaydı	
Yazılım Bakımı	Datalogic Shield: yinelenen güvenlik yamaları, ürün yazılımı güncellemeler ve işletim sistemi yükseltmeleri	
Geliştirme	SDK: Java, Kotlin, Xamarin, .Net MAUI	
	Visual Formatter: Barkod biçimlendirme için kod gerektirmeyen bir platform	
	Wedge: Yapılandırılabilir bir barkod tarama giriş yöntemi	
Ek Özellikler		
Tedarik	Android Zero-Touch, Android Enterprise QR Code, NFC Bump, EMM Token, DPC Identifier enrollment	
UEM/EMM	SOTI MobiControl, VMWare Workspace One, Microsoft intune, 42Gears Sure MDM, Ivanti Neurons, Ivanti Avalanche, and any OEM Config compliant UEM/EMM	
Terminal Emülasyonu ve PTT	Ivanti Velocity, StayLinked Smart TE, Zello PTT	