
















Datalogic CodiScan **Giyilebilir Karekod Okuyucu**

- 1D ve 2D Barkodları okuyabilme
- Kablosuz (Bluetooth veya Wifi) İletişim
- 1280 x 960 Piksel Tarama
- 100 metre aktarma mesafesi
- Max. 16 saat pil kullanım ömrü
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 koruma standardı
- Windows, Android ve iOS Cihazlar ile uyumlu

												
Karekod (1D / 2D) Okuyucu	1280 X 960 Piksel Tarama	4 ~ 500 cm Tarama Mesafesi	Green Spot Doğrulama Doğrulama	Bluetooth İletişim	Wifi İletişim	Max. 100 metre İletişim Mesafesi	Max. 16 Saat Pil Ömrü	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP54 Endüstriyel Standartı	Windows İşletim Sistemi Uyumlu	Android İşletim Sistemi Uyumlu	iOS İşletim Sistemi Uyumlu

Teknik Özellikler

Performans			
Image Sensor	1280 x 960 Piksel CMOS		
Görünüm Alanı	Standart Mesafe (SR) Modeli	Yatay: 42°, Dikey: 32°	
	Orta Mesafe (MR) Modeli	Yatay: 30°, Dikey: 23°	
Tarama Açılırları	Eğim: ±60°; Döndürme: ±180°; Çapraz: ±60°		
Ortam Işığı	0 ~ 100.000 Lüks		
Hedefleme	650 nm, 1 mW		
Geri Bildirim			
Green Spot	Datalogic 'Green Spot' Okuma Bildirim LED i		
LED ler	3 LED: 2 Yan kanat, ayrı LED'li arka LED spot açık/kapalı - iyi okuma, pil durumu, Bluetooth eşleştirme		
Ses	85 dbA (Ayarlanabilir)		
Dokunsal	Sessiz yerler için titreşimli geri bildirim seçeneği mevcuttur		
Kablousuz Haberleşme			
Bluetooth	BT BLE/Klasik 5.2 sınıfı 1,2,3 (Düşük Enerji 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2'yi destekler)		
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 1x1, 20 MHz kanal bant genişliği, 2,4 GHz		
	Wi-Fi güvenliği: WPA2/WPA3 Kişisel, WPA2 Kurumsal PEAP, TLS, TTLS		
	MQTT istemci protokolü v. 3.1, v. 3.1.1 WebSocket istemcisi		
Haberleşme mesafesi	Max: 100 metre (Ana Bilgisayara bağlı olarak Ağ Geçidi bağlantısıyla)		
Desteklenen Kodlar			
1D (Barkod)	GS1 dahil tüm standart 1D kodlar ve DataBar doğrusal kodlar		
2D (Karekod)	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode		
Postal	US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)		
Tarama Mesafeleri			
SR Modelinde	1D (Barkod)	Code 39 (5 Mil)	13 cm ~ 22 cm
		Code 39 (20 Mil)	40 cm ~ 110 cm
		Code128 (5 Mil)	10 cm ~ 30 cm
		EAN13 (13 Mil)	4,5 cm ~ 74 cm
	2D (Karekod)	PDF417 (5 mil)	12 cm ~ 19 cm
		DataMatrix (10 mil)	10 cm ~ 28 cm
QrCode (15 Mil)		4 cm ~ 37 cm	
MR Modelinde	1D (Barkod)	Code 39 (20 Mil)	0 cm ~ 160 cm
		Code 39 (100 Mil)	0 cm ~ 500 cm
		Code128 (5 Mil)	21 cm ~ 52 cm
		UPCA (13 Mil)	8 cm ~ 100 mm
	2D (Karekod)	PDF417 (5 mil)	22 cm ~ 30 mm
		DataMatrix (10 mil)	20 cm ~ 30 cm
Fiziksel			
Ebatlar	Yükseklik: 19 mm, Derinlik: 53 mm, Genişlik: 44 mm		
Ağırlık	44 Gram		
Elektriksel			
Pil Tipi	640 mAh Lityum Polimer Pil (Şarj Edilebilir)		
Güç Kaynağı	5 VDC (1,2A)		
Pil Şarj Süresi	Max. 2,15 Saat		
Kullanım Süresi	Max. 16 Saat (Dakikada 12 Okutma)		
Çevresel			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ~ 50°C		
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 60°C		
Şarj ortamı sıcaklığı	0°C ~ 45°C		
Etki Dayanıklılığı	>IK06(1J)- IEC60068-2-75		
Darbe Dayanıklılığı	1,8 Metreden Düşmeye dayanıklı (IEC 60068-2-31:2008 - 1)		
Yuvarlanma Dayanıklılığı	0.5 Metreden 1.000 Defa Takla Atmaya dayanıklı		
IP Standardı	IP54 (EN 60529)		
Güvenlik ve			
Çevreye Uyum	Çin, Avrupa RoHS ve R.E.A.C.H uyumlu		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82