



## Datalogic DL-AXIST Android El Terminali

- Android V4.4.4 (Kit Kat) İşletim Sistemi
- TI OMAP 4430 Çift Çekirdek 1 Ghz Mikro İşlemci
- 1 GB DDR RAM ve 8 GB eMMC Flash ROM
- 5 İnç renkli dokunmatik ekran
- 1280X720 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, GPS, RFID (NFC) seçenekleri
- 2D Karekod (Barkod) Okuyucu
- 5 Mp Otomatik Odaklamalı Kamera
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı
- IP67 Endüstriyel standardı



Android™  
4.4  
(Kit Kat)  
İşletim  
Sistemi



1 Ghz  
Mikro  
İşlemci



1 GB RAM ve  
8 GB Flash  
ROM Bellek



5 İnç  
Dokunmatik  
Ekran



1280 X 720  
Piksel Ekran  
Çözünürlüğü



Karekod  
(Barkod)  
Okuyucu



802.11 b/g/n  
Wifi İletişim



Bluetooth  
4.0  
İletişim



Yazılımsal  
Barkod  
Okuyucu



1,8 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı



IP67  
Endüstriyel  
Standartı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>		
İşlemci	TI OMAP 4430 Çift Çekirdek 1 Ghz Mikro İşlemci	
Bellek	1 GB Mobile DDR RAM, 8 GB eMMC Flash ROM	
İşletim sistemi	Android™ V4.4.4 (Kit Kat)	
Sensörler	İvme Ölçer, Jiroskop, Ortam ışığı ve yakınlık	
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD-HC Kart Yuvası (Max. 32 GB Destekli)	
Kamera	5 Mega Piksel Flaşlı, Otomatik odaklanmalı Kamera	
Ses	1 Adet 3.5-mm stereo kulaklık giriş	
<b>Ekran</b>		
Ekran Tipi	5 Noktalı kapasitif Dokunmatik TFT	
Boyut	5 " (İnç)	
Çözünürlük	1280 x 720	
Ekran malzemesi	Gorilla 3	
<b>Haberleşme</b>		
USB	Micro USB (High Speed 2.0 Host & Client)	
Ethernet	Tekli Beşik (Single Dock) Max. 1 Gbps veri transferi	
WLAN	Desteklenen Modlar: 802.11 b/g/n (Mimo Destekli)	
	Sertifika : Cisco CCX V4	
	Frekans : 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz	
PAN	Bluetooth 4.0 (IEEE 802.15)	
WWAN	Opsiyonel	
GPS	Desteklenen	U-BLOX özellikli Assisted GPS (A-GPS)
	Desteklenen Tipler	GPS, GLONASS ve Beidou
	İlk Ayarlama Süreleri	Cold Starts: 26s
		Aided Starts: 2s
Reacquisition: 1,5s		
RFID (NFC)	Desteklenen TAG lar: ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare, Felica	
<b>Tuş Takımı</b>		
Tuş Takımı	Home, Barkod Tarama Tuşu, Yan Barkod Tarama Tuşları, Güç Düğmesi	
<b>Göstergeler</b>		
Tip	LED ve Titreşim	
LED'ler	1 Adet LED (Şarj ve mesaj için)	
<b>Barkod Okuyucu</b>		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)	
Optik Sistem	WVGA (752 x 480 piksel)	
Aydınlatma	Beyaz LED	
Odaklama	650 nm VLD	
Görünüm Alanı	Dikey: 26°, Yatay: 40°	
Çözünürlük (Minimum)	1D: 0,0762 mm (3 mil)	
	PDF: 0,0127 mm (5 mil)	
	Datamatrix: 0,195 mm (7,5 mil)	
Yazdırma Karşıtlığı	%25	
Barkod Doğrulama	Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme) Doğrulama	
<b>Çözümleme Yeteneği</b>		
1D / Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar	
2D Kodlar	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICS, USPS Intelligent Mail	
Postal Kodlar	Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)	
Stacked Kodlar	Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional	

<b>Güç Kaynağı</b>	
Pil	Standart: 3,8V 3200 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil Opsiyonel : 3,8V 6400 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil
Backup Pili	1 saat yedekleme kapasitesi
Pil Ömrü	Standart : 10 Saat (Ortalama) Opsiyonel : 20 Saat (Ortalama)
<b>Fiziksel</b>	
Ebatlar	Genişlik: 80 mm, Kalınlık: 27 mm, Uzunluk: 157 mm
Ağırlık	Standart Pille: 350 gram , Opsiyonel Pille: 400 gram
<b>Çevresel</b>	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 60 °C
Darbe dayanıklılığı	1,8 metre
IP Standardı	IP67
<b>Güvenlik ve Düzenleyiciler</b>	
Kurum Onayları	Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur.
Çevre Uyumu	Avrupa RoHS uyumlu
Lazer Sınıflandırması	Hedefleme Sistemi EN/IEC 60825-1:2007 (Class 2); 21 CFR 1040 Aydınlatma Sistemi IEC 62471
<b>Yazılımsal</b>	
Uygulamalar	Datalogic 'SoftSpot': Yazılımlar Barkod Okuyucu Tetikleme Uygulaması Ön Lisanslı Cihaz ve Barkod Okuyucu Kilitleme Uygulaması (Geliştirici: Enterprise class PTT offered by Zello
Yapılandırma ve Bakım	Datalogic DXU (Bilgisayardan cihaz yapılandırma ve Firmware NFC Tap to Configure NFC Tap to Pair (for other Bluetooth® devices)
Yazılım Geliştirme	Datalogic Android SDK™
<b>Aksesuarlar</b>	
Aksesuarlar	Tekli şarj / iletişim ünitesi-USB Bağlantılı (Harici pil şarj ünitesi dahil) Tekli şarj / iletişim ünitesi-Ethernet Bağlantılı (Harici pil şarj ünitesi) 4 Lü pil şarj ünitesi Taşıma kemeri 6400 mAh pil Kablosuz (Bluetooth) Mikrofon ve Kulaklık Plastik Koruyucu

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

[www.bilkur.com.tr](http://www.bilkur.com.tr)