



Datalogic Falcon X3+ Windows Ce.Net El Terminali

- Windows CE.Net 6.0 İşletim Sistemi
- Intel PXA310 (806 Mhz) işlemci
- 256 MB RAM ve 1 GB ROM Bellek
- 3,5 İnç renkli dokunmatik ekran
- 320X240 piksel çözünürlük
- Wifi ve Bluetooth Özelliği
- 2D Imager Barkod Okuyucu
- IP65 Endüstriyel Standart



Windows
Ce.Net 6.0
İşletim
Sistemi



806 Mhz
Mikro
İşlemci



256 MB
RAM ve 1
GB Flash
ROM Bellek



802.11
a/b/g/n Wifi
İletişim



Bluetooth
2.1+EDR
İletişim



3,5 İnç
Dokunmatik
Ekran



240 X 320
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



2D Barkod
Desteği



1,8
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



IP65
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Intel XScale PXA310 806 Mhz Mikro İşlemci	
Bellek	RAM: 256 MB, ROM: 1 GB	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE.NET 6.0 Professional	
Ekran		
Özellik	Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran	
Boyut	3,5 İnç	
Çözünürlük	240 x 320 piksel	
Tuş Takımı		
Tuş Takımı (Klavye) Tipleri	29 Tuşlu: Nümerik Tuş Takımı, 52 Tuşlu: Alfa Nümerik Tuş Takımı	
İletişim		
Kablolu İletişim	USB 1.1 Host , USB 2.0 Client	
Kablosuz iletişim	Wifi (802.11 a/b/g/n) ve Bluetooth 2.1 +EDR (802.15 Class 2)	
Güç Kaynağı		
Ana Pil	3.7V, 5200 mAH, şarj edilebilir Lityum-ion pil	
Fiziksel		
Ebatlar	Pistol olmadan: Uzunluk: 225 mm, Genişlik: 88 mm, Kalınlık: 55 mm Pistol ile birlikte: Uzunluk: 225 mm, Genişlik: 88 mm, Kalınlık: 168 mm	
Ağırlık	608 Gram (Pistol olmadan) 608 Gram (Pistol ile birlikte)	
Çevresel		
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -20 °C ~ 50 °C Saklama: -30 °C ~ 70°C	
IP Standartı	IP65	
Darbe Dayanıklılığı	1,8 Metre	
Çözümleme Yeteneği		
1D / Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar	
2D Kodlar	Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code	
Postal Kodlar	Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)	
Stacked Kodlar	GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, MicroPDF417,PDF417, UPC A/E Composites	
Barkod Okuyucu		
Yüksek Performans Lazer (HPL)	Çözünürlük	1D: 0.100 mm (4 mil)
	Tarama Hızı (saniye)	104 Tarama (±12)
	Tarama Mesafesi	10 mm ~ 830 mm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
Uzak Mesafe Lazer (XLR)	Çözünürlük	1D: 0.20 mm (7,5 mil)
	Tarama Hızı (saniye)	31 41 Tarama
	Tarama Mesafesi	Yansımali Etiketle: 9 cm ~ 490 mm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
Standart Mesafe Imager (2D)	Çözünürlük	1D: 5 mil, 2D: 6,7 mil
	Tarama Mesafesi	2 cm ~ 60 mm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
Ekstra Uzak Mesafe Imager (2D XLR)	Çözünürlük	1D: 5 mil, 2D: 10 mil
	Tarama Mesafesi	17 cm ~ 952 mm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
Yazılımsal		
Uygulamalar	Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı)	
Kurulum ve Bakım	Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Wavelink Avalanche® SE Önlisanslı, Avalanche Remote Control™, Datalogic Firmware Utility (DFU),Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU)	
Geliştirme	Datalogic Windows SDK™, Wavelink® Studio™,MCL-Collection™, Java Virtual Machine	
Güvenlik	Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager	
Terminal Emülasyon	Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabızalı modellerde)	