



Datalogic FalconX4 WEC7 El Terminali

- WEC7 (Windows Embedded Compact 7) İşletim Sistemi
- TI OMAP4 @1 Ghz işlemci
- 1 GB RAM ve 8 GB ROM Bellek
- 3,5 İnç renkli dokunmatik ekran
- 320 X 240 piksel çözünürlük
- Wifi ve Bluetooth Özelliği
- 1D / 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri



WEC7
İşletim
Sistemi



1 Ghz
Mikro
İşlemci



1 GB RAM
ve 8 GB
Flash ROM
Bellek



802.11
a/b/g/n Wifi
İletişim



Bluetooth
2.1+EDR
İletişim



3,5 İnç
Dokunmatik
Ekran



240 X 320
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



2D Barkod
Desteği



1,8
Metreden
Düşmeye
Dayanıkl



IP65
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	TI OMAP4 @1 GHZ Mikro İşlemci	
Bellek	RAM: 1 GB, ROM: 8 GB	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows Embedded Compact 7	
Ekran		
Özellik	Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran	
Boyut	3,5 İnç	
Çözünürlük	240 x 320 piksel	
Tuş Takımı		
Tuş Takımı (Klavye) Tipleri	29 Tuşlu: Nümerik veya Fonksiyonel Nümerik Tuş Takımı 52 Tuşlu: Alfa Nümerik Tuş Takımı	
İletişim		
Kablolu İletişim	USB 1.1 Host , USB 2.0 Client	
Kablosuz iletişim	Wifi (802.11 a/b/g/n) ve Bluetooth 2.1 +EDR (802.15 Class 2)	
Güç Kaynağı		
Ana Pil	3.7V, 5200 mAH, şarj edilebilir Lityum-ion pil	
Fiziksel		
Ebatlar	Pistol olmadan: Uzunluk: 225 mm, Genişlik: 88 mm, Kalınlık: 55 mm Pistol ile birlikte: Uzunluk: 225 mm, Genişlik: 88 mm, Kalınlık: 168 mm	
Ağırlık	602 Gram (Pistol olmadan) 668 Gram (Pistol ile birlikte)	
Çevresel		
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -20 °C ~ 50 °C Saklama: -30 °C ~ 70°C	
IP Standartı	IP65	
Darbe Dayanıklılığı	1,8 Metre	
Çözümleme Yeteneği		
1D / Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar	
2D Kodlar	Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code	
Postal Kodlar	Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)	
Stacked Kodlar	GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, MicroPDF417,PDF417, UPC A/E Composites	
Barkod Okuyucu		
1D Imager	Imager Sensör	2500 Piksel Sensör (Keskin Yeşil Tarama Çizgisi)
	Çözünürlük	1D: 2.5 mil
	Tarama Mesafesi	45 mm ~ 740 mm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
2D Imager (Standart Aralık)	Imager Sensör	Megapiksel Sensör (Genişletilmiş Aralık) Beyaz LED Aydınlatma
	Çözünürlük	1D: 3 mil, 2D: 6,6 mil
	Tarama Mesafesi	45 mm ~ 740 mm
	Okuma Doğrulama	"Green Spot" Okuma Doğrulama
Tarama Penceresi	Gorilla® Glass 3 Cam	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Tekli Cradle, 4 Lü Cradle (İletişim ve Şarj Özellikli-Cihaz ve Pil), 4 Lü Cradle (Sadece Şarj Özelliği-Cihaz ve Pil), 4 Lü Pil Şarj Ünitesi (Sadece Pil), Araç Kiti, Plastik Koruyucu ve Kılıf	
Yazılımsal		
Uygulamalar	Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Ön lisanslı)	
Kurulum ve Bakım	Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Datalogic xPlatform Utility (DXU), Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU)	
Geliştirme	Datalogic Windows SDK™	
Terminal Emulasyonu	Wavelink® Terminal Emulation™ Ön lisanslı (Kabızalı modellerde)	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr