



Datalogic Magellan 1500i **Masaüstü Karekod Okuyucu**

- 1D / 2D Barkodları okuyabilme
- 1280 x 800 Piksel Tarama
- 0 ~ 300 mm tarama mesafesi
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- Green Spot barkod okuma doğrulama özelliği
- IP52 Koruma Standardı
- USB Bağlantı
- Ayarlanabilir stand



1D (Barkod)
Desteği



2D (Karekod)
Desteği



1D
Barkodlarda 5
Mil Çözünürlük



1280x800
Piksel Imager
Tarama



Max. 300
mm Tarama
Mesafesi



IP52
Standartına
Uyumluluk



USB
Bağlantı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Image Sensor	1280 x 800 Piksel (1 Mega Piksel)		
Grafik Biçimleri	BMP ve JPEG		
Baskı Kontrastı	Min. %25		
Tarama Açısı	Pitch: ± 65 ; Roll (Tilt): 0-360°; Skew (Yaw): $\pm 75^\circ$		
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Doğrulama LED i		
Minimum Bar Genişliği	0.127 mm (5 mil)		
Fiziksel			
Boyutlar	60 mm x 75 mm x 175 mm		
Ağırlık	240 Gram		
Elektriksel			
Güç Gereksinimi	AC Giriş	100-240 VAC, 50-60 Hz	
	DC Giriş	5V ($\pm\%10$)	
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	<500 mA	
	Bekleme Modunda	<300 mA	
Çevresel			
Işık Seviyesi	0 ~ 86.000 Lux		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C		
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C		
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1.2 metre		
IP Standardı	IP52		
ESD Koruması (Air Discharge)	25 kV		
Ara Birimler			
Ara Birimler	OEM (IBM) USB, RS-232, USB Klavye, USB Com		
Çözümleme Yeteneği			
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar		
2D Kodlar	Aztec Code, Data Matrix, QR Code		
Stacked Kodlar	GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417		
Dijimarc Kodlar	Digimarc® Barkod /GS1 DW Kodlar (Opsiyonel)		
Tarama Mesafeleri			
1D (Barkodlar)		5 mil	25 ~ 90 mm
		7.5 mil	0 ~ 170 mm
		10 mil	0 ~ 210 mm
	UPC	13 mil	0 ~ 250 mm
		20 mil	10 ~ 30 mm
2D (Karekodlar)	PDF417	6,6 mil	0 ~ 51 mm
	PDF417	10 mil	0 ~ 127 mm
	Datamatrix	10 mil	0 ~ 64 mm
	Datamatrix	20 mil	0 ~ 180 mm
Güvenlik ve düzenleyiciler			
Kurum onayları (Sertifikalar)	Kullanım amaçlı Güvenlik ve düzenleyicilerine uygundur. Bu cihaza ait sertifikalar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir.		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu		
LED Sınıflandırılması	EN62471 ve IEC62471 Lamba Aydınlatma		
Araçlar			
Aladdin ve Scanalyzer	Aladdin ve Scanalyzer yapılandırma yazılımı		
OPOS / JavaPOS	OPOS ve JavaPOS yardımcı programları ücretsiz olarak indirilebilir.		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82