



Datalogic Memor1 Android El Terminali

- Android 8.1 (Oreo) İşletim Sistemi
- 4 Çekirdek 1,1 Ghz Mikro İşlemci
- 2 GB RAM ve 16 GB ROM
- 4,3 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- 854X480 Piksel Çözünürlük
- Wifi, Bluetooth ve RFID (NFC) seçenekleri
- 2D Karekod (Barkod) Okuyucu
- Kablosuz Şarj Özelliği
- 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı

 ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ	 1,1 Ghz İŞLEMCI	 2 GB 16 GB BELLEK	 4,3 İnç BOYUT	 480 854 ÇÖZÜNÜRLÜK	 KAREKOD	 WIFI	 4.0 BLUETOOTH	 1.2M DARBE
Android™ 8.1 (Oreo) İşletim Sistemi	1,1 Ghz Mikro İşlemci	1 GB RAM ve 8 GB Flash ROM Bellek	4,3 İnç Dokunmatik Ekran	854 X 480 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (Barkod) Okuyucu	802.11 b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı

Teknik Özellikler

Sistem	
İşlemci	Qualcomm Snapdragon 4 Çekirdek 1,1 Ghz Mikro İşlemci
Bellek	1 GB RAM, 8 GB Flash ROM
İşletim sistemi	Android™ 8.1 (Oreo) (Google Mobile Servis Dahil)
Sensörler	İvme Ölçer, Jiroskop, Manyometre
Ekran	
Ekran Tipi	Çoklu Dokunma Özellikli Kapasitif
Boyut	4,3 " (İnç)
Çözünürlük	854 x 480 (FWVGA)
Ekran malzemesi	Gorilla® Glass 3
Tuş Takımı	
Tuş Takımı	El Terminali: Home ve Barkod Tarama Tuşu (Programlanabilir) Pistol: Pistol Üzerinde Barkod Taramayı Tetikleme (Programlanabilir)
Göstergeler	
Tip	LED ve Titreşim
LED'ler	1 Adet LED (Programlanabilir)
Haberleşme	
USB	Micro USB (High Speed 2.0 Host & Client)
Wifi	Desteklenen Modlar: 802.11 a/b/g/n Güvenlik Standartı: WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP Metodu : PEAP / MSCHAPV2, PEAP / GTC, TLS, TTLS / PAP, TTLS / MSCHAP, TTLS / MSCHAPV2, TTLS / GTC, PWD
Bluetooth	Sürüm : 4.0 Mod: Klasik ve BLE
NFC	El Terminali ile Dock Ünitesi Arasında İletişim
Güç Kaynağı	
Pil	3,7V 3000 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil
Kablosuz Şarj	Hızlı Şarj ve Standart Şarj Özelliği
Fiziksel	
Ebatlar	Pistolsüz: 145 mm x 77 mm x 34 mm Pistollü: 145 mm x 77 mm x 116 mm
Ağırlık	Pistolsüz: 275 gram , Pistollü: 305 gram
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Darbe dayanıklılığı	Max. 1,2 metre (Koruyucu Kılıf Olmadan) Max. 1,5 metre (Koruyucu Kılıf İle)
Barkod Okuyucu	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)
Tarama Mesafeleri	4,3 cm ~ 35 cm
Görünüm Alanı	Dikey: 26°, Yatay: 40°
Çözünürlük (Minimum)	1D: 0,01 mm (4 mil) 2D: 0,0127 mm (5 mil)
Yazdırma Karşıtlığı	%25
Barkod Doğrulama	Ses ile Doğrulama: Polifonik Ses Çıkartma Işıkla Doğrulama: Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme)
Çözümleme Yeteneği	
1D / Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
2D Kodlar	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code, QR Code
Postal Kodlar	Australian Post, Japanese Post, KIX Code, Royal Mail, USPS Intelligent Mail, USPS PLANET, USPS POSTNET
Dijital Damgalama	Digimarc® Barcode Desteği (Opsiyonel)

Güvenlik ve Düzenleyiciler	
Kurum Onayları	Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir.
Çevre Uyumu	Avrupa RoHS uyumlu
Yazılımsal	
Uygulamalar	Datalogic 'SoftSpot': Yazılımlar Barkod Okuyucu Tetikleme Uygulaması
	Ön Lisanslı Cihaz ve Barkod Okuyucu Kilitleme Uygulaması (Geliştirici: Enterprise class PTT offered by Zello)
Yapılandırma ve Bakım	Datalogic DXU (Bilgisayardan cihaz yapılandırma ve Firmware güncelleme için)
	NFC Tap to Configure
	NFC Tap to Pair (for other Bluetooth® devices)
Yazılım Geliştirme	Java ve Xamarin SDK™
MDM	SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Wavelink Avalanche, 42Gears
Terminal Emülasyonu	StayLinked SmartTE, Wavelink Velocity
Aksesuarlar	
Aksesuarlar	Tekli şarj / iletişim ünitesi (Kilitleme Özellikli)
	Tekli şarj ünitesi (Sadece pil şarj Özelliği)
	3 Lü pil şarj ünitesi
	Taşıma Kılıfı
	Plastik Koruyucu (Cihaz veya Pistol için)

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr