



Datalogic PowerScan PD9130 **Endüstriyel Barkod Okuyucu**

- 1D Barkodları okuyabilme
- 2 cm ~ 230 cm tarama mesafesi
- Min. 2,5 mil barkod çözünürlüğü
- - 20°C derece de dahi çalışabilme
- IP65 Standartında
- 2 metreden düşmeye dayanıklı

 1D 1D BARKOD	 230 cm MESAFE	 2.5 Mil ÇÖZÜNÜRLÜK	 GREEN SPOT DOĞRULAMA	 Three Line DOĞRULAMA	 -20°C SICAKLIK	 IP65 IP STANDARDI	 2M DARBE
1D Barkod Desteği	Max. 230 cm Tarama Mesafesi	Min. 2.5 Mil Barkod Çözünürlüğü	Green Spot Işık ile Okuma Doğrulama	3GL 3 lü Okuma Doğrulama	-20°C de dahi çalışabilme	IP65 Endüstriyel Standartı	2 Metreden Düşmeye Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Işık Kaynağı	Yeşil LED		
Yazdırma karşıtlığı	%15		
Tarama açısı	Pitch: ± 65°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): ±65°		
Okuma Göstergeleri	Bip sesi, Datalogic Three Green Light (3GL™), Doğrulama LED i ve Datalogic "Green Spot", Çift Doğrulama LED i		
Çözünürlük	0,0625 mm (2,5 mil)		
Çözümleme Yeteneği			
1D/Linear Kodlar	GS1 DataBar™ linear codes, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F		
Tarama Mesafeleri			
Tarama Mesafeleri	Code 39	5 mil	3 cm ~ 32 cm
		7,5 mil	2 cm ~ 48 cm
		10 mil	2 cm ~ 66 cm
		20 mil	3 cm ~ 110 cm
		40 mil	3 cm ~ 230 cm
	EAN-13		2 cm ~ 61 cm
Elektriksel			
Giriş Voltajı	4,5 - 30 VDC		
Güç Tüketimi	Çalışma: 440 mA (@ 4,5V),380 mA (@ 5V),75 mA (@ 30V)		
Çevresel			
Işık Seviyesi	Ofislerde / tesislerde ışığa maruz kalma ve güneş ışığına doğrudan maruz kalma		
Darbe dayanıklılığı	2 metreden beton zemine 50 defa düşmeye		
ESD Koruması (Air Discharge)	20 kV		
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 50°C		
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C		
Nem	0 ~ 90% (Yoğuşmasız)		
IP Koruması	IP65		
Fiziksel			
Ebatlar	212 mm x 110 mm x 74 mm		
Ağırlık	340 gr		
Ara Birimler			
Desteklenen Ara Birimler	Keyboard Wedge, RS-232C ve USB (Multi Interface)		
Güvenlik ve Düzenleyiciler			
Kurum Onayları	Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir.		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu		
Lazer sınıflandırması	IEC 62471 Standartlarına Uyumlu		
Araçlar			
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili yapılandırmaların yapılmasını sağlayan program		
OPOS/JAVAPOS	OPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir		
Remote Host Download	İstek üzerine		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr