



Datalogic PowerScan™ PD9500 Endüstriyel Barkod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- Max.110 cm tarama mesafesi
- 2,5 mil çözünürlük
- - 20°C derece de dahi çalışabilme
- IP65 Standartında
- 2 metreden düşmeye dayanıklı
- Datalogic Motionix™ hareket algılama teknolojisi
- Çerçeve odaklanma özelliği



1D/2D Barkod
Desteği



Max.
1280x1024
Piksel Imager
Tarama



Max. 110 cm
Tarama
Mesafesi



Çerçeve
Odaklama
Özelliği



3GL
3 lü Okuma
Doğrulama



-20°C de
dahi
çalışabilme



IP65
Endüstriyel
Standartı



2 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Imager Sensör	PD9530	864 x 54 piksel	
	PD9530-HP, PD9530-HP	1280 x 1024 piksel	
Görüntü Yakalama	Grafik Formatları	BMP, JPEG, TIFF (GreyScale:256, 16, 2)	
Işık Kaynağı	Odaklanma	630-680 nm VLD	
	Aydınlatma	Beyaz Renkli LED	
Yazdırma karşıtlığı	%15		
Tarama açısı	Pitch: ±40°, Roll (Tilt):360°, Skew (Yaw): ±40°		
Okuma Göstergeleri	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic '3GL™' 3 lü Işıklı doğrulama bildirimi, Datalogic 'Green SPOT' Işıklı doğrulama bildirimi, Çift Doğrulama LED i		
Çözünürlük	PD9530	1D: 4 mil, 2D: 7,5 mil	
	PD9530-HP, PD9530-HP	1D: 2,5 mil, 2D: 4 mil	
Çözümleme Yeteneği			
1D/Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar		
Stacked Kodlar	Code 16K, Code 49, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional		
Tarama Mesafeleri			
PD9530 Modeli	1D	4 mil	6 cm ~ 17 cm
		13 mil	4 cm ~ 45 cm
		20 mil	4 cm ~ 55 cm
		40 mil	4 cm ~ 85 cm
	2D	PDF417: 10 mil	2 cm ~ 25 cm
		Datamatrix: 7,5 mil	9 cm ~ 12 cm
Datamatrix: 10 mil		4 cm ~ 18 cm	
PD9530-HP, PD9530-HPE Modellerinde	1D	2,5 mil	2 cm ~ 6 cm
		13 mil	3 cm ~ 60 cm
		20 mil	3 cm ~ 70 cm
		40 mil	3 cm ~ 110 cm
	2D	PDF417: 10 mil	2 cm ~ 30 cm
		Datamatrix: 4 mil	2 cm ~ 6 cm
Datamatrix: 10 mil	2 cm ~ 20 cm		
Çevresel			
Işık Seviyesi	0~100.000 Lux		
Darbe dayanıklılığı	2 metre		
ESD Koruması (Air Discharge)	20 kV		
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C		
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 50 °C		
Nem	%0 ~ 90% (Yoğunlaşmasız)		
IP Koruması	IP65		
Fiziksel			
Ebatlar	212 mm x 110 mm x 74 mm		
Ağırlık	330 gr		
Ara Birimler			
Desteklenen Ara Birimler	Keyboard Wedge, RS-232 ve USB		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	PD9530: 5 VDC (±%10), PD9530-HP, PD9530-HPE: 10-30 VDC		
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	PD9530/PD9530-HP:335 mA, PD9530-HPE: 135 mA @ 10 VDC	
	Bekleme Modunda	PD9530/PD9530-HP:180 mA, PD9530-HPE: 50 mA @ 10 VDC	
Güvenlik ve Düzenleyiciler			
Kurum Onayları	Ürün amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onaylarını karşılamaktadır.		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu, R.E.A.C.H Uyumlu		
Lazer sınıflandırması	CDRH Class II, EN 60825 Class 2		
Araçlar			
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program		
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir		
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82