



Datalogic QuickScan QBT2500 **Kablosuz Karekod Okuyucu**

- 1D /2D / DotCode / Digimarc Barkodları okuyabilme
- Kablosuz (**Bluetooth**) İletişim
- Max. 50 metre iletişim mesafesi
- 1280 x 800 Piksel Tarama (1 Mega Piksel)
- 0 ~ 510 mm tarama mesafesi
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP52 Standardında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



1D/2D
Barkod
Desteği



Dot Code
Okuyabilme



Digimarc
Barkodları
Okuyabilme



1280 x 800
Piksel
Tarama



Bluetooth
İletişim



Max.
100 metre
aktarım
mesafesi



Green Spot
Okuma
Doğrulama



IP52
Endüstriyel
Standartı



1,8
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Kablosuz İletişim			
Protokol	Bluetooth 4.0 BLE (Class 1)		
Frekans	2.4 Ghz		
Profil	SPP (Serial Port Profile)		
Güvenlik	Veri Şifreleme, Barkod Okuyucu Kimlik Doğrulaması		
İletişim Mesafesi	Max. 50 metre		
Çözümleme Yeteneği			
1D / Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar		
2D Kodlar	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code		
Postal Kodlar	Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)		
Stacked Kodlar	AN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites		
Dijital Damgalama	Digimarc Barkodlar		
Elektriksel			
Pil	Tip	3250 mAh Lityum Ion	
	Şarj süresi	Max. 3 saat (Type-C Kablo ve Harici Elektrik Adaptörü ile)	
	Kullanım ömrü	Yaklaşık 115.000 okutma (1 Şarj Döngüsünde)	
Cradle gösterge LED leri	Pil Şarjı Ediliyor	Turuncu veya yeşil renkte yanıp sönme	
	Şarj Tamamlandı	Sabit Yeşil	
	Şarj İşleminde	Tipik	
Çevresel			
Işık Seviyesi	0 ~ 110.000 Lux		
ESD Koruması	16 kV (Air Discharge)		
Ortam Sıcaklığı	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 50°C	Saklama sıcaklığı: -40°C ~ 70°C	
Nem	%0 ~ %95 (Yoğuşmasız)		
IP Koruması	IP52		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
Ara Birimler			
Desteklenen Ara Birimler	RS-232C, USB (Type-C), USB (Çoklu Arabirim)		
Fiziksel			
Ebatlar (Y x D x G)	Barkod Okuyucu	159 mm x 68 mm x 107 mm	
	Cradle (BC2090)	148 mm x 68 mm x 126 mm	
Ağırlık	206,5 gram		
Renk	Siyah		
Okuma Performansı			
Görüntü Yakalama	Grafik Formatları	BMP, JPEG, TIFF	
	Gri Tonlama	256, 16, 2	
Görüntü Sensörü	1 Megapiksel :1280 x 800 piksel		
Işık Kaynağı	Hedefleme: 460 nm Mavi LED	Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED	
Hareket Toleransı	30 IPS		
Tarama Açısı	Pitch: ±65, Roll (Tilt):360°, Skew (Yaw): ±65		
Göstergeler	Ses Tonu (Ayarlanabilir), Titreşim, Datalogic 'Green Spot' Doğrulama LED i		
Çözünürlük	1D Linear / PDF417: 0,077 mm (3 mil)	Datamatrix: 0,127 mm (5 mil)	QrCode: 0,17 mm (6.7 mil)
Tarama Mesafeleri			
1D / Linear Kodlar	Code 39	5 mils : 0,5 cm ~ 25 cm	10 mils: 0,5 cm ~ 38 cm
	EAN/UPC (13 mils)	0,5 cm ~ 51 cm	
2D Kodlar	PDF417 (6.7 mils)	0,5 cm ~ 21 cm	
	QrCode (20 mils)	0 cm ~ 37 cm	
	DataMatrix (10 mils)	0,5 cm ~ 21,5 cm	
Güvenlik ve Düzenleyiciler			
Kurum Onayları	Ürün amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onaylarını karşılamaktadır. Sertifikaların hakkında detaylı bilgiyi kullanım kılavuzu incelenmelidir.		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu		
Lazer Sınıflandırılması	Aydınlatıcı Muaf grubu,IEC 62471'e göre Risk Grubu 1'i Hedeflemek		
Uygulamalar			
Datalogic Aladdin	Cihazın programlanmasında kullanılan yazılımdır. (Ücretsiz)		
Opos / JavaPos	Ücretsiz		
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 (212) 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 (212) 275 15 82