



Datalogic QuickScan Mobile QM2100 Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- Wifi (Datalogic Star System) iletişim
- 12 metre iletişim mesafesi
- IP30 Standartında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- Kapsama alanı dışında hafızaya alabilme
- Stand üzerinde dahi okuyabilme



1D
Barkod
Desteği



Datalogic
Star System
İletişim



IP30
Endüstriyel
Standartı



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı		
Image Sensor	2088 Piksel CCD	
Işık Kaynağı	Aydınlatma: 630-650 nm LED	
Baskı Kontrastı	Min. %20	
Tarama hızı	235 Tarama / Saniye	
Tarama Açısı	Pitch: $\pm 75^\circ$; Roll (Tilt): $\pm 30^\circ$; Skew (Yaw): $\pm 70^\circ$	
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Doğrulama LED i	
Minimum Bar Genişliği	0.100 mm (4 mil)	
Kablosuz İletişim		
Protokol	Datalogic Star System (Wifi)	
Frekans	433,92 Mhz veya 910 Mhz	
İletişim mesafesi	Max. 12 Metre (Açık Havada)	
Kablolu İletişim		
Arabirimler	RS-232, USB, Keyboard Wedge, Wand (Çoklu arabirim)	
Fiziksel		
Boyutlar	Okuyucu: 171 mm x 90 mm x 68 mm Cradle: 80 mm x 130 mm x 90 mm	
Ağırlık	Okuyucu: 189 Gram, Cradle: 181 Gram	
Elektriksel		
Pil	Tip	700 mAH Lityum Ion
	Şarj	Yaklaşık 6 saat
	Kullanım	Yaklaşık 20.000 okutma
Cradle gösterge LED leri	Kırmızı: Pil Şarj oluyor, Yeşil: Pil Dolu, Sarı: Güç/Data	
Çalışma Akımı	Şarjda: < 4 W	
Giriş Voltajı	5 \pm %5 VDC	
Çevresel		
Işık Seviyesi	Max. 100.000 Lux	
Çalışma Sıcaklığı	0 $^\circ$ C ~ 40 $^\circ$ C	
Saklama sıcaklığı	-20 $^\circ$ C ~ 70 $^\circ$ C	
Nem	%0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
IP Standardı	IP30	
ESD Koruması (Air Discharge)	15 kV	
Çözümleme Yeteneği		
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar	
Stacked Kodlar	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites	
Tarama Mesafeleri		
Tarama Mesafeleri	5 mil	35 ~ 105 mm
	7,5 mil	15 ~ 135 mm
	10 mil	5 ~ 170 mm
	13 mil	10 ~ 215 mm
	20 mil	10 ~ 270 mm
Güvenlik ve düzenleyiciler		
Kurum onayları (Sertifikalar)	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar	
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu	
Lazer Sınıflandırması	EN 60825-1 Class 1 LED	
Araçlar		
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program	
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr