



Datalogic **QuickScanLite QW2400** **Kablolu Karekod Okuyucu**

- 1D / 2D Barkodları okuyabilme
- 640 x 480 Piksel Image Capture
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP42 Standartında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



1D/2D Barkod
Desteđi



752x480
Piksel Imager
Tarama



Green Spot
Okuma
Dođrulama



IP42
Endüstriyel
Standartı



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



USB
Bađlantı

Teknik Özellikler

| Okuma Performansı | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|
| Image Sensor | Wide VGA (640 x 480 Piksel) | | |
| Görünüm Alanı | Yatay: 48°, Dikey: 37° | | |
| Işık Kaynağı | Odaklama: 1 Adet Mavi LED | | |
| | Aydınlatma: 350-770 nm Beyaz LED | | |
| Hareket Toleransı | 20 IPS | | |
| Baskı Kontrastı | Min. %20 | | |
| Tarama Açısı | Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ±65° | | |
| Göstergeler | Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıklı doğrulama | | |
| Minimum Bar Genişliği | Code 39: 0.102 mm (4 mil) | | |
| | PDF417: 0.168 mm (6,6 mil) | | |
| | QR Code/Datamatrix: 0.191 mm (7,5 mil) | | |
| Arabirimler | | | |
| Desteklenen Ara Birimler | USB (QW2420-BK Modelinde) | | |
| | RS-232C veya Klavye (QW2470-BK Modelinde) | | |
| Fiziksel | | | |
| Boyutlar | 171 mm x 71 mm x 66 mm | | |
| Ağırlık | 120 Gram | | |
| Renk | Siyah | | |
| Elektriksel | | | |
| Giriş Voltajı | 5 VDC (±%10) | | |
| Çalışma Akımı | Çalışma Modunda | 170 mA @5 VDC | |
| | Bekleme Modunda | 90 mA @5 VDC | |
| Çevresel | | | |
| Işık Seviyesi | Max: 92.000 Lux | | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 50 °C | | |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 70 °C | | |
| Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) | | |
| Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre | | |
| IP Standardı | IP42 | | |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV | | |
| Çözümleme Yeteneği | | | |
| 1D / Linear Kodlar | GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar | | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code | | |
| Postal Kodlar | Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) | | |
| Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites | | |
| Tarama Mesafeleri | | | |
| Tarama Mesafeleri | 1D | Code 39 (5 mil) | 5 mm ~ 125 mm |
| | | EAN (13 mil) | 5 mm ~ 300 mm |
| | 2D | PDF417 (6,6 mil) | 10 mm ~ 95 mm |
| | | Datamatrix (10 mil) | 10 mm ~ 130 mm |
| | | QrCode (20 mil) | 10 mm ~ 140 mm |
| | | | |
| Güvenlik ve düzenleyiciler | | | |
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar | | |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu | | |
| Araçlar | | | |
| Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili yapılandırmaların yapılabilmesini sağlayan program | | |
| OPOS / JavaPOS | oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir | | |
| Remote Host Download | Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler | | |

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82