



## **Datalogic SkorpioX5** **Endüstriyel Android El Terminali**

- Android 10 (Q) İşletim Sistemi
- Snapdragon 2,3 Ghz Mikro İşlemci
- 3 / 4 GB RAM ve 32 / 64 GB ROM
- 4.3 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- 800 x 480 Piksel Çözünürlük
- Wifi, Bluetooth ve NFC iletişim
- 2D Karekod (Barkod) Okuyucu
- 28/ 38 / 48 Fiziksel Tuş Seçenekleri
- 1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı

 <b>ANDROID</b> İŞLETİM SİSTEMİ	 <b>2.3 Ghz</b> İŞLEMCI	 <b>3/4 GB</b> BELLEK	 <b>4,3 İnç</b> BOYUT	 <b>480 800</b> ÇÖZÜNÜRLÜK	 <b>KAREKOD</b>	 <b>WIFI</b>	 <b>5.0</b> BLUETOOTH	 <b>1.8M</b> DARBE
Android™ 10 (Q) İşletim Sistemi	2,3 Ghz Mikro İşlemci	3 GB RAM Ve 32 GB Flash ROM Bellek	4.3 İnç Dokunmatik Ekran	800 X 480 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (Barkod) Okuyucu	802.11 a/b/g/n/ac/d/e /i/w/mc Wifi İletişim	Bluetooth 5.0 İletişim	1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>			
İşlemci	Qualcomm® Snapdragon SDA660 2.3 Ghz Mikro İşlemci		
Bellek	3 / 4 GB RAM, 32 / 64GB Flash ROM		
İşletim sistemi	Android™ 10 (Q)		
Genişleme Yuvası	Max. 256 GB Mikro SD Kart (SDXC Uyumlu)		
Ses	Geniş Band HD Ses Desteği		
Kamera	13 MP Arka Kamera (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı) <b>Not:</b> XLR Modelinde Kamera Özelliği Bulunmamaktadır.		
<b>İletişim</b>			
USB	USB Type-C (USB 3.1)		
Wifi	Bandlar	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/i/w/mc (MIMO Destekli)	
	Frekans	2.4 Ghz ve 5 Ghz (Ülkeye Bağlı)	
Bluetooth	Sürüm: 5.0		
	Mod: Klasik ve BLE		
NFC	ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare ve Felica Desteği <b>Not:</b> XLR Modelinde NFC Özelliği Bulunmamaktadır.		
<b>Sensörler</b>			
İvme Ölçer	Yönü tespit etmek için 3 Eksenli ivmeölçer		
Jiroskop	Açısal hızı Algılar		
Ortam Işığı	Ekran arka ışığını otomatik ayarlar		
Yakınlık	Yalnızca 2D modeller için Sunum Modu sensörü <b>Not:</b> XLR Modelinde yakınlık (Proximity) sensörü Bulunmamaktadır.		
<b>Ekran</b>			
Boyut	4.3 " (İnç)		
Çözünürlük	WVGA : 800 x 480 Piksel		
Özellik	TFT / Transflective LCD (İç ve Dış Mekan Yüksek Görünürlük için yüksek parlaklık)		
Dokunmatik	6 Nokta çoklu dokunmatik kapasitif Gorilla Glass 3 cam (Eldiven ve Kalem ile kullanımı destekler)		
<b>Tuş Takımı</b>			
Klavye Tipleri	28 Tuşlu	Nümerik Klavye	
	38 Tuşlu	Fonksiyonel Nümerik Klavye	
	47 Tuşlu	Alfa Nümerik Klavye	
<b>Elektriksel</b>			
Pil Tipi	Şarj Edilebilir Lityum ion pil (Sökülebilir)		
Kapasiteler	Standart Kapasite	3,7V 3500 mAh (Nominal 3460 mAh) (12.8 Watt-Saat)	
	Yüksek Kapasite	3,7V 6200 mAh (Nominal 6080 mAh) (22.1 Watt-Saat)	
Kablosuz Şarj	15W Hızlı Şarj		
<b>Fiziksel</b>			
Boyutlar	Standart Model	Yükseklik: 218 mm, Genişlik:78,5 mm, Kalınlık: 31,3 mm/35,6 mm	
	XLR Modeli	Yükseklik: 220,3 mm, Genişlik:89,2 mm, Kalınlık: Max:52,6 mm	
Ağırlık	Standart Model	(Pistolsüz)	488 Gram (Standart Pil ile)
			514 Gram (Yüksek Kapasiteli Pil ile)
	(Pistollü)		600 Gram (Standart Pil ile)
			626 Gram (Yüksek Kapasiteli Pil ile)
XLR Modeli	(Pistollü)	665 Gram (Yüksek Kapasiteli Pil ile)	
<b>Çevresel</b>			
Ortam Sıcaklığı	Çalışma	-20°C ~ 50°C	
	Saklama	-30°C ~ 70°C	
Dayanıklılık	Düşme	1,8 metre (IEC60068-2-32 Method 1 e göre) (Koruyucu Kılıf olmadan)	
		2,0 metre (ile IEC60068-2-32 Method 1 e göre) (Plastik koruyucu kılıf ile)	
	Takla/Dönme	1,0 metre (Stand olmadan 2000 defa) (IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre)	
Kimyasal Direnç	Kimyasal temizleyici ve endüstriyel yağa dayanıklı		
IP Standartı	IP65		

<b>Barkod Okuyucu</b>			
1D Imager	Imager Sensor	2500 Piksel Sensör Keskin Yeşil Tarama Çizgisi	
	Yazdırma Karşıtlığı	Min: %15	
	Tarama Mesafesi	4,0 cm ~ 74 cm (13 Mil-EAN13)	
2D Imager (Standart Mesafe)	Aydınlatma	Beyaz LED Aydınlatma	
	Odaklama	650 nm Lazer	
	Yazdırma Karşıtlığı	Min: %25	
	Tarama Mesafesi	4,5 cm ~ 74 cm (13 Mil-EAN13) 6,5 cm ~ 40 cm (15Mil-DM)	
2D Imager (Orta Mesafe)	Aydınlatma	Beyaz LED Aydınlatma	
	Yazdırma Karşıtlığı	Min: %25	
	Tarama Mesafesi	8,0 cm ~ 100 cm (13 Mil-EAN13) ~ 160 cm (55 Mil-DM) ~ 500 cm (100 Mil-Code 39) ~ 400 cm (160 Mil-Datamatrix)	
2D Imager (Ekstra Uzak Mesafe)	Aydınlatma	Kırmızı LED Aydınlatma	
	Yazdırma Karşıtlığı	Min: %20	
	Tarama Mesafesi	~ 320 cm (13 Mil-EAN13) ~ 650 cm (55 Mil-DM) ~ 1000 cm (40 Mil Code 128/100 Mil-DM) ~ 2000 cm (100 Mil-Code 128)	
<b>Çözümleme</b>			
1D / Linear Kodlar	CodaBar, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, UPC/EAN, GS1 DataBar™ linear codes, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MS		
2D Kodlar	Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, QR Code. DotCode (DE2172-AF (XLR) Modelinde)		
Postal Kodlar	Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC), USPS Intelligent Mail		
Stacked Kodlar	Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites and GS1-128 Composite		
<b>Güvenlik ve</b>			
Kurum Onayları	Ürün, amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleme onaylarına uygundur. Sertifikaların tam listesi için bu ürünün Kullanım Kılavuzuna bakılabilir.		
Çevre Uyumu	Avrupa RoHS (2011/65/EU Direktifi) Uyumluluğu		
Lazer Sınıflandırılması	VLD - Class 2 IEC/EN60825-1 (21 CFR ile uyumlu ,1040.10 Lazer uyarısı uyarınca		
Led Sınıflandırılması	IEC/EN62471 (Muaf Risk Grubu)		
<b>Yazılımsal</b>			
Uygulamalar	Datalogic SoftSpot (Yazılımsal Barkod Okuyucu Tetikleme)		
Sağlama	QR Code Kaydı		
Kurulum ve Bakım	Scan2Deploy Studio, DXU		
Yazılım Geliştirme	Java, Cordova ve Xamarin SDK Desteği		
MDM	SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM		
<b>Aksesuarlar</b>			
Aksesuarlar	Tekli Cradle ünitesi		
	Plastik Koruyucu		
	Taşıma Kılıfı		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

[www.bilkur.com.tr](http://www.bilkur.com.tr)