



Godex BP500L Endüstriyel Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1.727 mm baskı uzunluğu
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 32 MB SDRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- USB port
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- 300 metre ribon kullanabilme



DT / TT YAZDIRMA

Direkt Termal
veya
Termal Transfer
Yazdırma203 DPI
ÇÖZÜNÜRLÜK203 DPI Baskı
Çözünürlüğü108 mm
GENİŞLİKMax.
108 mm
Yazdırma Genişliği1727 mm
UZUNLUKMax.
1.727 mm Yazdırma
Uzunluğu127 mm
HIZMax.
127 mm/Saniye
Yazdırma Hızı128 MB
32 MB
BELLEK32 MB SDRAM
ve
128 MB Flash ROM300 mt
UZUNLUK300 Metre Ribon
UzunluğuUSB
PORTUSB
Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Max.)	127 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu (Max.)	1.727 mm
Yazdırma genişliği (Max.)	108 mm
Bellek	32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Etiket algılama sensörü	Yansıtmalı (reflective) etiket sensörü (Hareketli) Birbirini görmeli (Transmissive) etiket sensörü (Sabit Ortada)
Kontrol Panel	2 Adet LED (Ready ve Status) Kontrol-İlerletme Düğmesi (FEED) Kalibrasyon Düğmesi
Haberleşme	USB
Sertifikalar	CE (EMC), FCC Class A, UL, cUL, CB, CCC, BIS
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 275 mm, Yükseklik: 220 mm, Uzunluk: 320 mm
Ağırlık	9 kg
Kasa	Metal
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Elektrik kablosu
Güç kaynağı (Giriş)	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz (Otomatik Seçimli)
Çevresel	
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 5 °C ~ 40 °C Saklama: -20 °C ~ 60 °C
Nem oranı (Yoğunlaşmasız)	Çalışma: %20 ~ %85 Saklama: %10 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	Yırtma / Sıyırma Modunda 25,4 mm ~ 118 mm Kesme Modunda 25,4 mm ~ 117 mm
Kalınlık	0,06 ~ 0,25 mm
İç çap	25,4 mm ~ 76,2 mm
Dış çap	Max. 152 mm
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	300 metre (En Fazla)
Genişlik	30 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Dış çap	68 mm (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012
Linux sürücüleri	Ubuntu 9.04 & 9.10
Etiket dizayn programı	QLabel-IV (Sadece EZPL Modunda)
Desteklenen barkod yazım dilleri	EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim)
Desteklenen grafik biçimleri	PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri
Yüklü yazı tipleri	Bitmap Yazıtipleri: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ve OCR A & B 90°, 180°, 270° döndürülebilir, 8 kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir
Yüklenilebilir Yazıtipleri	Bitmap yazıtipleri: 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Asya dilleri yazıtipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir
Desteklenen Kod Sayfaları	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8, UTF16)
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 ve GS1 Databar
2D	PDF-417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QRCode
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Dahili Etiket Kesici, Dahili Etiket Sıyrıcı Harici Etiket Kaynağı, Harici Etiket Sarıcı Wireless Print Server (802.11 b/g/n) arabirimi