



Godex EZ-1100Plus Orta Seviye Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1727 mm baskı uzunluğu
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- LPT, Seri Port ve USB port
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- 300 metre ribon kullanabilme



Direkt
Termal veya
Termal
Transfer
Yazdırma



203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü



Max.
108 mm
Yazdırma
Genişliği



Max.
1727 mm
Yazdırma
Uzunluğu



Saniyede
Max. 102
mm
Yazdırma
Hızı



8 MB
DRAM
ve
4 MB Flash
ROM



300 Metre
Ribon
Uzunluğu



LPT Port



Seri
(RS-232)
Port



USB Port

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer	
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)	
Yazdırma hızı (Max.)	102 mm/saniye	
Yazdırma uzunluğu (Max.)	1.727 mm	
Yazdırma genişliği (Max.)	108 mm	
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM	
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci	
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit)	
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 1 adet 3 renkli LED	
Haberleşme	LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB	
Sertifikalar	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL ve CCC	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik: 226 mm, Yükseklik: 171 mm, Uzunluk: 285 mm	
Ağırlık	2,72 kg	
Kasa	ABS Plastik	
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü	
Güç kaynağı (Giriş)	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz	
Çevresel		
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 5 °C ~ 40 °C	Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı (Yoğunlaşmasız)	Çalışma: %30 ~ %85	Saklama: %0 ~ %90
Etiket		
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)	
Genişlik	25,4 mm ~ 118 mm	
Kalınlık	0,06 ~ 0,25 mm	
İç çap	25,4 mm (Opsiyonel: 38,1 mm veya 76,2 mm)	
Dış çap	127 mm (En Fazla)	
Ribon		
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin	
Sarım yönü	Dış sarım	
Uzunluk	300 metre (En Fazla)	
Genişlik	30 mm ~ 110 mm	
Kuka iç çapı	254,4 mm	
Dış çap	67 (En Fazla)	
Yazılımsal		
Windows sürücüler	Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012	
Linux sürücüler	Ubuntu 9.04 & 9.10	
Etiket dizayn programı	QLabel-IV (Sadece EZPL Modunda)	
Desteklenen barkod yazım dilleri	EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim)	
Desteklenen grafik biçimleri	PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri	
Yüklü yazı tipleri	Bitmap Yazıtipleri: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ve OCR A & B 90°, 180°, 270° döndürülebilir, 8 kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir	
Yüklenebilir Yazıtipleri	Bitmap yazıtipleri: 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Asya dilleri yazıtipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir	
Desteklenen Kod Sayfaları	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8, UTF16)	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 ve GS1 Databar	
2D	PDF-417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QRCode	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Dahili Etiket Kesici, Dahili Etiket Sıyrıcı	
	Print Server (Kablolu veya Kablosuz)	
	RTC (Gerçek Zaman Kartı)	
	Harici Etiket Kaynağı, Harici Etiket Sarıcı	