



Godex G500 Orta Seviye Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1727 mm baskı uzunluğu
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 16 MB DRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- Seri Port, USB ve Ethernet port
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- 300 metre ribon kullanabilme



DT / TT YAZDIRMA



203 DPI



108 mm



1727 mm



127 mm



16/8 MB



300 mt



RS-232



USB



ETHERNET

Direkt
Termal veya
Termal
Transfer
Yazdırma

203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü

Max.
108 mm
Yazdırma
Genişliği

Max.
1727 mm
Yazdırma
Uzunluğu

Max.
127
mm/Saniye
Yazdırma Hızı

16 MB DRAM
ve
8 MB Flash
ROM

300 Metre
Ribon
Uzunluğu

Seri
(RS-232)
Port

USB Port

Ethernet
Port

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer	
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)	
Yazdırma hızı (Max.)	127 mm/saniye	
Yazdırma uzunluğu (Max.)	1.727 mm	
Yazdırma genişliği (Max.)	108 mm	
Bellek	16 MB SDRAM, 8 MB Flash ROM	
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci	
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı (reflective) etiket sensörü (Hareketli)	
İşlem arabirimleri	Birbirini görmeli (Transmissive) etiket sensörü (ortada ve sabit)	
Haberleşme	1 adet düğme ve 1 adet 2 renkli LED	
Sertifikalar	Seri Port (RS-232C), USB ve Ethernet	
	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL ve CCC	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik: 226 mm, Yükseklik: 171 mm, Uzunluk: 285 mm	
Ağırlık	2,72 kg	
Kasa	ABS Plastik	
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü	
Güç kaynağı (Giriş)	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz	
Çevresel		
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 5 °C ~ 40 °C	Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı (Yoğunlaşmasız)	Çalışma: %30 ~ %85	Saklama: %10 ~ %90
Etiket		
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)	
Genişlik	25,4 mm ~ 118 mm	
Kalınlık	0,06 ~ 0,25 mm	
İç çap	25,4 mm (Opsiyonel: 38,1 mm veya 76,2 mm)	
Dış çap	127 mm (En Fazla)	
Ribon		
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin	
Sarım yönü	Dış sarım	
Uzunluk	300 metre (En Fazla)	
Genişlik	30 mm ~ 110 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm	
Dış çap	67 mm (En Fazla)	
Yazılımsal		
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012	
Linux sürücüleri	Ubuntu 9.04 & 9.10	
Etiket dizayn programı	QLabel-IV (Sadece EZPL Modunda)	
Desteklenen barkod yazım dilleri	EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim)	
Desteklenen grafik biçimleri	PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri	
Yüklü yazı tipleri	Bitmap Yazıtipleri: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ve OCR A & B 90°, 180°, 270° döndürülebilir, 8 kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir	
Yüklenebilir Yazıtipleri	Bitmap yazıtipleri: 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Asya dilleri yazıtipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir	
Desteklenen Kod Sayfaları	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8, UTF16)	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 ve GS1 Databar	
2D	PDF-417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QRCode	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Dahili Etiket Kesici	
	Dahili Etiket Sıyrıcı	
	Harici Etiket Kaynağı	
	Harici Etiket Sarıcı	