



Godex ZX420i Endüstriyel Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 3.999 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 32 MB SDRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- Seri Port, USB ve Ethernet port
- EZPL, GEPL ve GZPL dil desteği
- 450 metre ribon kullanabilme
- Renkli LCD Ekran ile kolay kullanım



Direkt Termal
veya
Termal Transfer
Yazdırma



203 DPI Baskı
Çözünürlüğü



Max.
108 mm
Yazdırma Genişliği



Max.
3999 mm Yazdırma
Uzunluğu



Max.
152 mm/Saniye
Yazdırma Hızı



32 MB SDRAM
ve
128 MB Flash ROM



450 Metre Ribon
Uzunluğu



Seri
(RS-232)
Port



USB
Port



Ethernet
Port

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer	
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)	
Yazdırma hızı (Max.)	152 mm/saniye	
Yazdırma uzunluğu (Max.)	3.999 mm	
Yazdırma genişliği (Max.)	108 mm	
Bellek	32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM	
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci	
Etiket algılama sensörü	Yansıtmalı (reflective) etiket sensörü (Hareketli)	
	Birbirini görmeli (Transmissive) etiket sensörü (Hareketli)	
Kontrol Panel	Arka aydınlatmalı renkli LCD ekran	
	Yeşil renk LED arka aydınlatmalı Açma/Kapatma Düğmesi	
	Çift renk (Yeşil/Kırmızı) arka aydınlatmalı 3 işlevli (FEED/PAUSE/CANCEL) kontrol tuşu	
	Kalibrasyon tuşu	
Gerçek Zaman Kartı	Standart	
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), USB ve Ethernet	
Sertifikalar	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, GOST-R ve KC	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik: 260 mm, Yükseklik: 274 mm, Uzunluk: 403 mm	
Ağırlık	10,8 kg	
Kasa	Metal	
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Elektrik kablosu	
Güç kaynağı (Giriş)	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz (Otomatik Seçimli)	
Çevresel		
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 5 °C ~ 40 °C	Saklama: -20 °C ~ 60 °C
Nem oranı (Yoğunlaşmasız)	Çalışma: %20 ~ %85	Saklama: %10 ~ %90
Etiket		
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)	
Genişlik	Yırtma / Sıyırma Modunda	25,4 mm ~ 118 mm
	Kesme Modunda	25,4 mm ~ 117 mm
Kalınlık	0,076 ~ 0,25 mm	
İç çap	25,4 mm ~ 76,2 mm	
Dış çap	127 mm ~ 203 mm	
Ribon		
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin	
Sarım yönü	Dış sarım	
Uzunluk	450 metre (En Fazla)	
Genişlik	30 mm ~ 110 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm	
Dış çap	76 mm (En Fazla)	
Yazılımsal		
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012,Windows Ce.Net/Mobile	
Linux sürücüleri	Ubuntu 9.04 & 9.10	
Mac sürücüleri	Mac OSX	
Etiket dizayn programı	QLabel-IV (Sadece EZPL Modunda)	
Desteklenen barkod yazım dilleri	EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim)	
Desteklenen grafik biçimleri	PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri	
Yüklü yazı tipleri	Bitmap Yazıtipleri: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ve OCR A & B 90°, 180°, 270° döndürülebilir, 8 kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir	
Yüklenilebilir Yazıtipleri	Bitmap yazıtipleri: 90°, 180°, 270° döndürülebilir, Asya dilleri yazıtipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve kez yatay ve dikey olarak genişletilebilir	
Desteklenen Kod Sayfaları	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8, UTF16)	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN- 13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	
2D	Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Dahili Etiket Kesici, Dahili Etiket Sıyrıcı	
	Harici Etiket Sarıcı, Paralel port	
	Bluetooth, Wireless Print Server (802.11 b/g/n) arabirimi	