



Godex GS-220

Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,01 mm (4 mil) çözünürlük
- 0 ~ 228 mm okuma mesafesi
- Saniyede 72 tarama
- 1 metreden düşmeye dayanıklı
- Hafif ve sağlam yapı



Lazer
Tarama



1D Barkod
Destegi



Saniyede
72 Tarama



Max. 228 mm
Tarama Mesafesi



1 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık kaynağı	650 nm (± 10) görülebilir lazer diyod (VLD)
Tarama çizgi sayısı	Tek tarama çizgisi
Tarama açısı	46° (Yatay)
Tarama uzaklığı	0 - 228 mm
Tarama Hızı	72 tarama/saniye
Minumum çizgi genişliği	0.1 mm (4 mil)
Göstergeler (LED)	Yeşil ve Kırmızı LED
Ses Tonu	Programlanabilir bip sesi tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	USB
Fiziksel	
Yükseklik	153 mm
Uzunluk	110 mm
Genişlik	70 mm
Ağırlık	120 gram
Kablo	2 Metre
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	5VDC \pm 0.25V
Güç Tüketimi	Bekleme Modunda: 675 mW (125 mA@5V) Çalışma Modunda: 1000 mW (200 mA@5V)
Lazer Güvenliği	Class 1; IEC60825-1, EN60825-1
EMC	CE, FCC ve BSMI
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0°C ~ 40 °C
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 4.842 Lux (450m mum ışığı)
Darbe Dayanıklılığı	1 metre
Desteklenen Barkod Tipleri	
Barkod Tipleri	Codabar, Code 3 of 9 including PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. 2005 Sunrise/GTIN compliant