



HPRT HD200 Masaüstü Barkod Yazıcı

- 203 DPI Baskı Çözünürlüğü
- Direkt Termal (Ribonsuz) Baskı
- Max. 108 mm Baskı Genişliği
- Max. 152 mm / Saniye Baskı Hızı
- 32 MB RAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- USB ve Ethernet Bağlantı
- ZPL-II, TSPL ve DPL Emülasyon Desteği
- Windows, Linux ve Mac Driver Desteği

Direkt Termal (Ribonsuz) Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 108 mm Yazdırma Genişliği	Max. 152 mm Yazdırma Hızı	32 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek	USB İletişim	Ethernet İletişim	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	Mac OS Desteği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal (Ribonsuz) Yazdırma	
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)	
Yazdırma hızı (Max.)	152 mm/saniye	
Yazdırma genişliği (Max.)	108 mm	
Yazdırma uzunluğu (Max.)	1.296 mm	
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci	
Bellek	32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM	
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 1 adet LED (3 Renk)	
Etiket algılama sensörü	1 Adet Birbirini Görmeli Kâğıt Sensörü (Hareketli)	
	1 Adet Yansıtımlı Etiket Sensörü (Hareketli)	
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece	
Haberleşme	USB ve Ethernet	
Sertifikalar	Güvenlik: CCC, FCC, CE, CB, Energy Star	
	Çevre: RoHS, WEEE	
Etiket		
Tip	Ara boşluklu, Katlamalı, Çentikli, Sürekli form, Alttan siyah çizgi (Black Mark) ile ayrılmış	
Genişlik	20 mm ~ 118 mm	
Kalınlık	0,06 ~ 0,254 mm	
Kuka iç çapı	25,4 ~ 38,1 mm	
Etiket dış çapı (En Fazla)	127 mm	
Ribon		
Tip	Kullanılmıyor	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik: 175 mm, Yükseklik: 160 mm, Derinlik: 219 mm	
Ağırlık	1,65 kg	
Çevresel		
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: 5°C ~ 40°C	Saklama: -20°C ~ 50 °C
Ortam Nem Oranı	Çalışma: %25 ~ %85 (Yoğuşmasız)	Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Sarım yönü	Dış sarım	
Uzunluk	92 metre (En Fazla)	
Genişlik	25,4 mm ~ 102 mm	
Kuka iç çapı	12,7 mm	
Etiket dış çapı	37 (En Fazla)	
Yazılımsal		
Driver	Windows, Linux ve Mac OS	
Barkod yazım dilleri	ZPL-II, TSPL ve DPL	
SDK (Programlama Kütüphanesi)	Windows PC, Windows Ce, Linux, Android, iOS	
Etiket dizayn programı	Bartender	
Yardımcı programlar	Hprt Utility For Label	
Desteklenen grafik biçimleri	PCX ve BMP	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Giyotin Kesici ünitesi	
	Etiket sıyırma ünitesi	
	Bluetooth Ünitesi	