











Newland FM415 Kablolu Modül Karekod Okuyucu

- 1D (Barkod) ve 2D (Karekod) okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 3 Mil (0,076 mm) çözünürlük
- 25 ~ 250 mm okuma mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP54 koruma Standardı
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri

							
Karekod (1D / 2D) Okuyucu	640 X 480 Piksel Tarama	25 ~ 250 mm Tarama Mesafesi	0,076 mm (3 Mil) Çözünürlük	Seri Port	USB Port	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP54 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Performans			
Image Sensor	640 X 480 Piksel CMOS		
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Beyaz LED		
	Hedefleme: Kırmızı LED		
Minimum çizgi genişliği	0.076 mm (3 mil)		
Tarama Açıları	Eğim: ±55°; Döndürme: ±360°; Çapraz: ±55°		
Görüş Alanı	Yatay:51°, Dikey: 32°		
Yazdırma karşıtlığı	≥ %25		
Bildirimler	LED ve Bip sesi		
Tarama Modu	Yakalama modu, Sürekli mod, Seviye modu, Darbe modu		
Tarama Mesafesi	40 mm ~ 460 mm		
	1D	EAN13 (13 Mil)	55 mm ~ 250 mm
		Code 39 (5 Mil)	70 mm ~ 120 mm
	2D	PDF 417 (6.7 Mil)	50 mm ~ 120 mm
		Datamatrix (10 Mil)	50 mm ~ 120 mm
QrCode (15 Mil)		25 mm ~ 190 mm	
Desteklenen Arabirimleri	RS-232C ve USB		
Fiziksel			
Ebatlar	Genişlik: 49 mm, Derinlik: 69 mm, Yükseklik: 20 mm		
Ağırlık	64,6 gram		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	DC 5V (±%5)		
Akım Değerleri	Çalışma Modunda: 228 mA (Maks:264 mA)		
	Bekleme Modunda: 50 mA		
Çevresel			
Çalışma ortamı sıcaklığı	– 20°C ~ 60 °C		
Saklama sıcaklığı	– 40 °C ~ 70 °C		
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)		
Darbe Dayanıklılığı	1,5 Metre		
IP Standartı	IP54		
ESD	±14 kV (Hava Deşarj), ±8 kV (Doğrudan Deşarj)		
Sertifikalar			
Sertifikalar	FCC Part15 Class, CE EMC Class B		
Desteklenen Barkod Tipleri			
1D	Code 128,UCC/EAN 128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standart 25, Codabar, Industrial 25, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1-DatabarTM(RSS) (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand), Matrix 2 of 5		
2D	PDF417, Micro PDF417 QR, Micro QR, DataMatrix, Aztec, Maxicode		
Postal	USPS Postnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82