



## Newland FR2170 (Neon) Masaüstü Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 5 Mil (0,127 mm) çözünürlük
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri
- LCD Ekrandan Okuyabilme



1D /2D  
Barkod  
Desteği



640 x 480  
Piksel  
Tarama Alanı



0,127 mm  
(5 Mil)  
Çözünürlük



USB  
Port Seçeneği



RS-232C  
Port Seçeneği

## Teknik Özellikler

Performans		
Image Sensor	640 X 480 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Beyaz LED	
Minimum çizgi genişliği	0.127 mm (5 mil)	
Tarama Açısı	Pitch: $\pm 30^\circ$ , Roll: $\pm 360^\circ$ , Skew: $\pm 30^\circ$	
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi	
Yazdırma karşılığı	$\geq 25$	
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik	70,5 mm
	Yükseklik	120,7 mm
	Derinlik	60,2 mm
Ağırlık	242 gram	
Elektriksel		
Çalışma Voltajı	5VDC ( $\pm 5\%$ )	
Akım Değerleri	Standart: 127,3 mA	
	Max.: 280,7 mA	
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	$-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$	
Saklama sıcaklığı	$-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$	
Nem oranı	$5\% \sim 95\%$ (Yoğuşmasız)	
ESD	$\pm 12$ KV (Hava Deşarj); $\pm 6$ KV (Direkt Deşarj)	
Darbe Dayanıklılığı	1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı	
Koruma Standardı	IP50	
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC/EN 62471	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey vb.	
2D	PDF417, Data Matrix, QR Code, Chinese Sensible Code	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82