



Newland FR27 (Urchin) Masaüstü Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 5 Mil (0,127 mm) çözünürlük
- USB Port
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP42 koruma standardı
- LCD Ekrandan Okuyabilme



1D /2D
Barkod
Desteđi



640 x 480
Piksel
Tarama Alanı



0,127 mm
(5 Mil)
Çözünürlük



USB
Port



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklđ



IP42
Koruma
Standardı

Teknik Özellikler

Performans		
Image Sensor	640 X 480 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Beyaz LED	
Minimum çizgi genişliği	0.127 mm (5 mil)	
Tarama Açısı	Pitch: $\pm 75^\circ$, Roll: $\pm 360^\circ$, Skew: $\pm 75^\circ$	
Tarama modu	Otomatik Algılama ve Sürekli	
Hareket toleransı	2.7m/s	
Görünüm Alanı	Yatay: 68° , Dikey: 51° , Köşegen: 84.8°	
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi	
Yazdırma karşıtlığı	$\geq \%25$	
Sistem Arabirimleri	USB	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik	66,3 mm
	Yükseklik	38 mm
	Derinlik	76,3 mm
Ağırlık	120 gram	
Elektriksel		
Çalışma Voltajı	5VDC ($\pm \%5$)	
Akım Değerleri	Standart: 140 mA Max.: 100 mA	
Güç tüketimi	698 mW	
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	$- 20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$	
Saklama sıcaklığı	$- 40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$	
Nem oranı	$\%5 \sim \%95$ (Yoğuşmasız)	
Işık seviyesi	Max 100.000 Lux (Doğal Işık)	
ESD	± 12 KV (Hava Deşarj); ± 6 KV (Direkt Deşarj)	
Darbe Dayanıklılığı	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	
Koruma Standardı	IP42	
Sertifikalar	VCCI, RoHS	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	Standart Tüm 1D Barkodlar	
2D	QRCode, Data Matrix, Aztek, Micro PDF, Micro QR ,PDF417	
Cihaz Yönetimi		
Yazılım	EasySet	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82