



Newland FR4060 **Masaüstü Karekod Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 752 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 5 Mil (0,127 mm) çözünürlük
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri
- LCD Ekrandan Okuyabilme



1D /2D
Barkod
Desteği



752X480
Piksel
Tarama Alanı



0,127 mm
(5 Mil)
Çözünürlük



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	752 X 480 Piksel CMOS
Minimum çizgi genişliği	0.127 mm (5 mil)
Hareket Toleransı	2.5m/s
Tarama Açısı	Pitch: $\pm 60^\circ$, Roll: $\pm 360^\circ$,Skew: $\pm 55^\circ$
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	$\geq\%25$
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Fiziksel	
Ebatlar	Uzunluk: 83 mm, Genişlik: 81 mm, Yükseklik: 148 mm
Ağırlık	292 gram
Elektriksel	
Güç (Opsiyonel)	Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz Çıkış: 5VDC, 1,5A
Güç Tüketimi	Bekleme Modunda: 120 mA Çalışma Modunda: 150 mA
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	- 20°C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	- 40 °C ~ 70 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Darbe Dayanıklılığı	1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı
Koruma Standartı	IP50
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr