



Newland HR1060 **Kablolu-El Tipi Barkod Okuyucu**

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,127 mm (5 mil) çözünürlük
- 35 ~ 500 mm okuma mesafesi
- Saniyede 300 tarama
- IP42 koruma Standardı
- Hafif ve sağlam yapı



CCD
Tarama



1D Barkod
Desteđi



Saniyede
300 Tarama



Max.
500 mm
Tarama Mesafesi



0,0127 mm
(5 Mil)
Çözünürlük



IP42
Koruma
Standardı

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık kaynağı	620 nm kırmızı LED
Tarama Teknolojisi	Linear Imager
Tarama Uzaklığı	35 ~ 500 mm
Tarama Hızı	300 tarama/saniye
Minimum Çizgi genişliği	0,127 mm (5 mil)
Tarama Açıları	Pitch: $\pm 60^\circ$; Roll: $\pm 30^\circ$; Skew: $\pm 60^\circ$
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlı	$\geq 30\%$
Sistem Arabirimleri	PS/2, RS-232C ve USB
Fiziksel	
Yükseklik	71 mm
Uzunluk	156 mm
Genişlik	95 mm
Ağırlık	105 gram
Elektriksel	
Güç (Opsiyonel)	Giriş: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
	Çıkış: 5VDC, 1,5A
Akım Değerleri	Bekleme Modunda: 20 mA
	Çalışma Modunda: 100 mA
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0°C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	- 40 °C ~ 85 °C
Nem oranı	%0 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Darbe Dayanıklılığı	1,5 Metre
IP Standartı	IP42
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Desteklenen Barkod Tipleri	
Barkod Tipleri	Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-RSS14, GS1-RSSLimited, GS1-RSSExpand, vb.