



Newland HR1580-BT **Kablosuz Barkod Okuyucu**

- 1D Barkodları Okuyabilme
- Kablosuz (Bluetooth 5.0) İletişim
- 50 metre aktarma mesafesi
- Aynı Cradle Ünitesine 7 Cihaz Bağlayabilme
- Online / Offline Kullanabilme
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri



1D
Barkod
Destegi



Bluetooth 5.0
Kablosuz
İletişim



0,127 mm
(5 Mil)
Çözünürlük



Max. 50 Mt
Aktarma
Mesafesi



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	2500 CCD
Işık Kaynağı	Aydınlatma: 622 ~ 628 nm Kırmızı LED
Tarama Açılırları	Pitch: 60°, Skew: ±60°
Yazdırma Karşıtlığı	≥%25
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Bellek	Yaklaşık 15.000 Barkod (20 Haneli Code128 Barkod)
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Haberleşme	
Haberleşme Teknolojisi	Bluetooth (5.0) Teknolojisi
Haberleşme Mesafesi	Max. 50 metre (Açık Havada)
İletişim Modları	Senkron, ASenkron ve Batch Mod
Fiziksel	
Ebatlar (Okuyucu)	Genişlik: 113,5 mm, Derinlik: 73,3 mm, Yükseklik: 159,0 mm
Ağırlık	Okuyucu: 213 Gram
Elektriksel	
Elektrik Adaptörü	Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz Çıkış: 5VDC (±5%)
Pil Tipi	2200 mAh Li-Ion Pil
Pil Şarj Süresi	Yaklaşık 4 Saat
Kullanım Süresi	Max. 12 Saat (Dakikada 6 okutma İle)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	– 20°C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	– 40 °C ~ 70 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD	±4 KV Direkt Deşarj; ±8 KV Hava Deşarj
Darbe Dayanıklılığı	Barkod Okuyucu: Max. 1,5 Metre Cradle: Max. 1,0 Metre
IP Standardı	IP42
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey vb.
Tarama Mesafeleri	
EAN-13 (13 Mil)	55 mm ~ 550 mm
Code 39 (5 Mil)	90 mm ~ 160 mm

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr