



## **Newland HR200C** **Kablolu Karekod Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 752 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 5 Mil (0,127 mm) çözünürlük
- 35 ~ 235 mm okuma mesafesi
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri



1D /2D  
Barkod  
Desteği



752X480  
Piksel  
Tarama Alanı



Max. 235 mm  
Tarama  
Mesafesi



0,127 mm  
(5 Mil)  
Çözünürlük



USB  
Port Seçeneği



RS-232C  
Port Seçeneği

## Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	752 X 480 Piksel CMOS
Tarama Açılı	Pitch: $\pm 60^\circ$ ; Roll: $\pm 360^\circ$ ; Skew: $\pm 55^\circ$
Minimum çizgi genişliği	0.127 mm (5 mil)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	$\geq 30\%$
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Tarama Mesafeleri	
	Code 39 (15 Mil) : 55 mm ~ 235 mm
2D	PDF417 (10 Mil) : 35 mm ~ 185 mm
	Datamatrix (10 Mil) : 45 mm ~ 235 mm
	QrCode (10 Mil) : 55 mm ~ 115 mm
Fiziksel	
Ebatlar	-
Ağırlık	268 gram
Elektriksel	
Güç Tüketimi (En Fazla)	1,65W
Çalışma Voltajı	5VDC
Akım Değerleri	Bekleme Modunda: 20 mA
	Çalışma Modunda: 290 mA (En Fazla: 330 mA)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	- 5°C ~ 45 °C
Saklama sıcaklığı	- 40 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Ortam Işığı	0 ~ 100,000 LUX
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, vb.
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, vb.

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82