



Newland HR3290-CS **Kablosuz Karekod Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 752 X 480 Piksel Tarama Alanı
- Kablosuz (ZigBee) İletişim
- 5 Mil (0,127 mm) çözünürlük
- 50 metre aktarma mesafesi
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri



1D /2D
Barkod
Destegi



752X480
Piksel
Tarama Alanı



0,127 mm
(5 Mil)
Çözünürlük



Max. 50 Mt
Aktarma
Mesafesi



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	752 x 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı	625 nm (± 10 nm) Kırmızı LED
Tarama Hızı	60 Tarama/Saniye
Tarama Açılı	Pitch: $\pm 55^\circ$; Roll: $\pm 30^\circ$; Skew: $\pm 55^\circ$
Minimum çizgi genişliği	0.127 mm (5 mil)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	$\geq 25\%$
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Haberleşme	
Kullanım Modları	Senkron, ASenkron ve Batch Mod
Haberleşme Teknolojisi	Zigbee Teknolojisi
Haberleşme frekansı	2.4 ~ 2.4835 GHz ISM Band, Zigbee Teknolojisi
Haberleşme mesafesi	≥ 50 metre
Fiziksel	
Ebatlar (Okuyucu)	Uzunluk: 113,5 mm, Genişlik: 73 mm, Yükseklik: 159 mm
Ebatlar (Cradle)	Uzunluk: 197 mm, Genişlik: 82,5 mm, Yükseklik: 47 mm
Ağırlık	Okuyucu: 210 Gram, Cradle: 150 Gram
Elektriksel	
Elektrik Adaptörü	Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz Çıkış: 5VDC, $\geq 1,5A$
Pil Tipi	2200 mAh Li-ion Pil
Pil Şarj Süresi	Yaklaşık 4,5 Saat
Kullanım Süresi	Yaklaşık 15.000 Okutma (Dakikada 30 okutma)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	$- 20^\circ C \sim 50^\circ C$
Saklama sıcaklığı	$- 20^\circ C \sim 70^\circ C$
Nem oranı	$\%5 \sim \%93$ (Yoğuşmasız)
IP Standartı	IP52
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey
2D	PDF417, QR code, Data Matrix

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr