



Newland HR5280RT-BT Kablosuz Karekod Okuyucu (Perakende Versiyonu)

- 1D / 2D Barkodları okuyabilme
- 1280 X 800 Piksel Tarama Alanı
- Kablosuz (Bluetooth 5.0) İletişim
- 50 metre aktarma mesafesi
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri



1D /2D
Barkod
Desteği



Bluetooth 5.0
Kablosuz
İletişim



1280 X 800
Piksel
Tarama Alanı



0,127 mm
(5 Mil)
Çözünürlük



Max. 50 Mt
Aktarma
Mesafesi



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	1280 x 800 Piksel CMOS
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Beyaz LED Hedefleme: 650 nm Lazer Diyod
Hareket Toleransı	50 cm/Saniye
Tarama Açılırları	Dönme: 360°, Eğim: ±55°, Sapma: 55°
Görüş Alanı	Yatay:42°, Dikey:28°
Uyarıcılar	LED, Bip sesi ve Titreşim
Yazdırma Karşıtlığı	≥%20
Bellek	Yaklaşık 15.000 Barkod (20 Haneli Code128 Barkod)
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Haberleşme	
Haberleşme Teknolojisi	Bluetooth (5.0) Teknolojisi
Haberleşme Mesafesi	Max. 50 metre (Açık Havada)
İletişim Modları	Otomatik Batch ve Manual Batch
Fiziksel	
Ebatlar (Okuyucu)	Genişlik: 77,5 mm, Uzunluk: 95,5 mm, Yükseklik: 172,5 mm
Ağırlık	Okuyucu: 180 Gram
Elektriksel	
Elektrik Adaptörü	Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz Çıkış: 5VDC (±5%)
Akım Değerleri	Çalışma Modunda: 272 mA, Bekleme Modunda: 81 mA
Güç Tüketimi	1308 mW
Pil Tipi	2200 mAh Li-Ion Pil
Pil Şarj Süresi	Yaklaşık 4 Saat
Kullanım Süresi	Max. 12 Saat (Dakikada 6 okutma ile)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	– 20°C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	– 40 °C ~ 70 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD	±8 KV Direkt Deşarj; ±15 KV Hava Deşarj
Darbe Dayanıklılığı	Barkod Okuyucu: Max. 1,8 Metre Cradle: Max. 1,0 Metre
IP Standardı	IP54
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey vb.
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode
Tarama Mesafeleri	
EAN-13 (13 Mil)	35 mm ~ 280 mm
Code 39 (5 Mil)	70 mm ~ 210 mm
PDF417 (6,67 Mil)	50 mm ~ 160 mm
Datamatrix (10 Mil)	40 mm ~ 170 mm
QRCode (15 Mil)	20 mm ~ 230 mm

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82