















## Newland MT6552 (Beluga IV) Tuşlu Android El Terminali (Data Only)

- Android 8.1 İşletim Sistemi
- Dört Çekirdek 1,5 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci
- 3 GB RAM ve 32 GB Flash ROM
- 4 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- 800 X 480 Piksel Çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, 4G (Sadece Veri Transferi), NFC İletişim
- 2D Barkod Okuyucu
- **30 Adet fiziksel tuş**
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı

 ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ	 1,5 Ghz İŞLEMCI	 32 GB 3 GB BELLEK	 4 İnç DOKUNMATİK EKRAN	 800 480 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜK	 A B C TUŞ TAKIMI	 KAREKOD OKUYUCU	 WIFI İLETİŞİM	 4.0 BLUETOOTH İLETİŞİM	 4G GPRS İLETİŞİM	 1,5M DÜŞMEYE DAYANIKLI	 IP65 ENDÜSTRİYEL STANDARTI
Android™ 8.1 İşletim Sistemi	1,5 Ghz Mikro İşlemci	3 GB RAM Ve 32 GB ROM Bellek	4 İnç Dokunmatik Ekran	800 X 480 Piksel Ekran Çözünürlüğü	30 Adet Fiziksel Tuş Takımı	Karekod (2D) Okuyucu	802.11 b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	4G İletişim (Sadece Data Transferi)	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>			
İşlemci	Dört Çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci		
Bellek	3 GB DDR RAM, 32 GB Flash ROM		
İşletim sistemi	Android 8.1 (Oreo) (64 Bit)		
Kamera	8 Mega Piksel (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı)		
Uyarıcılar	Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED		
Tuş Takımı	30 Adet (Arka Aydınlatmalı-Yan Tuşlar Dahil)		
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD Kart Yuvası (Max. 32 GB Destekli)		
<b>Ekran</b>			
Ekran Tipi	Kapasitif		
Boyut	4 " (İnç)		
Çözünürlük	800 x 480 Piksel		
<b>Haberleşme</b>			
USB	Micro USB		
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz ve 5 Ghz)		
Bluetooth	Bluetooth 4.0 (Önceki Sürümleri İle Uyumludur)		
WWAN	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) SIM Yuvası: Mini SIM		
RFID (NFC)	Frekans	13.65 Mhz	
	Desteklenen Taglar	13.65 Mhz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693	
GPS	GPS (AGPS), GLONASS		
<b>Barkod Okuyucu</b>			
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)		
Optik Sistem	1280 x 960 CMOS (Mega Piksel)		
Işık kaynağı	Aydınlatma	625 ± 10 nm Beyaz LED	
	Odaklama	Lazer Diyod	
Yazdırma Karşıtlığı	≥%25		
Tarama Açısı	360°		
Tarama Yöntemi	Tetik Modu, Algılama Modu		
Görünüm Alanı	Yatay: 49,5°, Dikey: 37°		
Tarama Hızı	60 FPS		
Çözümleme Yeteneği	1D	Genel 1D Barkod Tipleri	
	2D	Genel 2 Barkod Tipleri (QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417 Dahil)	
Tarama Mesafeleri	1D	Code 39 (5 Mil)	75 mm ~ 180 mm
		EAN13 (13 Mil)	45 mm ~ 380 mm
	2D	PDF417 (6,67 Mil)	70 mm ~ 170 mm
		Datamatrix (10 Mil)	50 mm ~ 180 mm
		QrCode (15 Mil)	40 mm ~ 220 mm
<b>Güç Kaynağı</b>			
Giriş	AC100~240V, 50~60Hz		
Çıkış	DC5V, 2A		
Ana Pil	3,7V 3800 mAh		
Pil Şarj Süresi	4,5 ~ 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)		
Pil Ömrü	Bekleme: Max. 300 Saat		
	Çalışma: Max. 10 Saat		
<b>Fiziksel</b>			
Ebatlar	Genişlik: 73 mm, Kalınlık: 26 mm, Yükseklik: 166 mm		
Ağırlık	330 Gram		
<b>Çevresel</b>			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ~ 50°C		
Saklama sıcaklığı	-30°C ~ 70°C		
ESD	±15 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj)		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
IP Standardı	IP65		
<b>Aksesuarlar</b>			
Aksesuarlar (Opsiyonel)	USB Kablosu, Cradle Ünitesi, Elektrik Adaptörü, Pistol, Omuz Kayışı, Bilek Kayışı		