



## Newland MT6552 (Beluga III) Tuşlu Android El Terminali

- Android 8.1 İşletim Sistemi
- Dört Çekirdek 1,3 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci
- 2 GB DDR RAM ve 16 GB eMMC Flash ROM
- 4 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- 800X480 piksel çözünürlük
- Wifi ve Bluetooth İletişim
- 2D Barkod Okuyucu
- **30 Adet fiziksel tuş**
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı



Android™  
8.1  
İşletim Sistemi



1,3 Ghz  
Mikro  
İşlemci



2 GB RAM  
Ve  
16 GB ROM Bellek



4 İnç  
Dokunmatik  
Ekran



800 X 480  
Piksel Ekran  
Çözünürlüğü



30 Adet  
Fiziksel  
Tuş Takımı



Karekod  
(2D)  
Okuyucu



802.11 b/g/n  
Wifi  
İletişim



Bluetooth  
4.0  
İletişim



1,2 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı



IP65  
Endüstriyel  
Standardı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>	
İşlemci	Dört Çekirdek 1,3 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci
Bellek	2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM
İşletim sistemi	Android 8.1 (Oreo) (64 Bit)
Uyarıcılar	Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED
Tuş Takımı	30 Adet (Yan Tuşlar Dahil)
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD-HC Kart Yuvası (Max. 32 GB Destekli)
<b>Ekran</b>	
Ekran Tipi	Kapasitif
Boyut	4 " (İnç)
Çözünürlük	800 x 480 Piksel
<b>Haberleşme</b>	
USB	Micro USB
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz ve 5 Ghz)
PAN	Bluetooth 4.0
RFID (NFC)	Yok
Ethernet (Opsiyonel)	Tekli Beşik (Single Dock) Max. 1 Gbps veri transferi
<b>Barkod Okuyucu</b>	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)
<b>Çözümleme Yeteneği</b>	
1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar
2D	QrCode, PDF417, DataMatrix, MaxiCode
<b>Güç Kaynağı</b>	
Giriş	AC100~240V, 50~60Hz
Çıkış	DC5V, 2A
Ana Pil	3,7V 3700 mAh
Pil Şarj Süresi	4,5 ~ 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)
Pil Ömrü	Bekleme: Max. 300 Saat Çalışma: Max. 10 Saat
<b>Fiziksel</b>	
Ebatlar	Genişlik: 73,9 mm, Kalınlık: 9,3 mm, Yükseklik: 146,7 mm
Ağırlık	330 Gram
<b>Çevresel</b>	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 70 °C
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre
IP Standardı	IP65
<b>Aksesuarlar</b>	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Şarj/İletişim Kablosu Cradle Ünitesi Elektrik Adaptörü Pistol Omuz Kayışı Bilek Kayışı