



Newland MT6555 (Beluga V) Tuşlu Android El Terminali

- Android 11 İşletim Sistemi
- Dört Çekirdek 2,0 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci
- 3 GB DDR RAM ve 32 GB Flash ROM
- 4 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- 800 x 480 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, 4G (Data), GPS ve NFC İletişim
- 2D Barkod Okuyucu
- **30 Adet fiziksel tuş**
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı

												
İşletim Sistemi Android™ 11	2,0 Ghz Mikro İşlemci	3 GB RAM ve 32 GB ROM Bellek	4 İnç Dokunmatik Ekran	800 X 480 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	8 MP Arka Kamera	802.11 a/b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 5.0 İletişim	4G Mobil İletişim	NFC (RFTD) İletişim	1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Dört Çekirdek 2,0 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci	
Bellek	3 GB DDR RAM, 32 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 11	
GMS Desteği	Var (GMS=Google Mobile Service)	
Kamera	8 Megapiksel (Otomatik Odaklama ve LED Flaş Özellikli) Arka Kamera	
Uyarıcılar	Titreşim, Ses ve Çoklu Renkli LED	
Tuş Takımı	30 Adet (Arka Aydınlatmalı-Yan Tuşlar Dahil)	
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD Kart Yuvası (Max. 128 GB Destekli)	
Sertifikalar	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950	
Ekran		
Ekran Tipi	Kapasitif	
Boyut	4 " (İnç)	
Çözünürlük	WVGA (800 x 480 Piksel)	
Haberleşme		
USB	Micro USB	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE (Önceki sürümleriyle uyumludur)	
WWAN	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)	
	SIM Yuvası: Mini SIM	
GSM (Konuşma Özelliği)	Yok	
GPS	GPS (AGPS), GLONASS	
NFC (RFID)	Frekans	Genel 1D Barkod Tipleri
	Desteklenen Taglar	13,56 Mhz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693
Barkod Okuyucu		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	1280 x 960 Piksel CMOS (Mega Piksel)	
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED (625 ±10 nm)
	Hedefleme	Lazer Diyot
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Genel 1D Barkod Tipleri
	2D	Genel 2D Barkod Tipleri
Tarama Yöntemi	Tetikleme ve algılama	
Tarama Hızı	Saniyede 60 Kare	
Güç Kaynağı		
Giriş	AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz	
Çıkış	DC5V, 2A	
Ana Pil	3,7V 3800 mAh (Çıkarılabilir)	
Pil Şarj Süresi	4,5 ~ 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
Pil Ömrü	Bekleme: Max. 300 Saat	
	Çalışma: Max. 10 Saat	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik: 73 mm, Kalınlık: 26 mm, Yükseklik: 166 mm	
Ağırlık	330 Gram	
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C	
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 70 °C	
ESD	±15 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj)	
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre	
IP Standardı	IP65	
Yazılım		
MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch	
Terminal Emülasyonu	StayLinked, Ivanti Velocity	
Yapılandırma Araçları	Ndevor	
Aksesuarlar		
Standart	Pil, Elektrik Adaptörü, USB Kablo	
Opsiyonel	Şarj Kızağı, Pil, AC adaptör, USB Kablosu, El Kayışı, Kabza, 4 yuvalı Şarj Cihazı	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82