



## Newland MT9300 (Megaterra) Android El Terminali

- Android 13 işletim sistemi
- Sekiz çekirdek 2,2 Ghz (64 Bit) mikro işlemci
- 4 GB DDR RAM ve 64 GB Flash ROM
- 5.5 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- Wifi, Bluetooth, 4G (Data) NFC ve GPS İletişim
- Karekod Barkod Okuyucu
- 13 MP otomatik odaklamalı ve flaşlı arka kamera
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- USB Type-C Bağlantı
- IP65 Endüstriyel standardı

											
İşletim Sistemi Android™ 13	2,2 Ghz Mikro İşlemci	64 GB ROM Bellek ve 4 GB RAM	5.5 İnç Dokunmatik Ekran	1440 X 720 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (1D / 2D) Okuyucu	13 MP Arka Kamera	Wifi (802.11 b/g/n/ac) İletişim	Bluetooth 5.2 İletişim	4G Mobil İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>		
İşlemci	Sekiz Çekirdek 2,2 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci	
Bellek	4 GB Mobile DDR RAM, 648 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 11 (GMS)	
Kamera	Arka	13 Megapiksel (Otomatik odaklama ve LED flaş özellikli)
	Ön	5 Megapiksel (Sabit odaklama)
Tuş Takımı	Adet	8 Adet (Yan Tuşlar Dahil)
	Sol	Ses Arttırma, Ses Azaltma, Sol Barkod Tarama Tuşu
	Sağ	Sağ Barkod Tarama Tuşu, Güç (Açma/Kapatma) Tuşu
	Ön	Özellik Tuşu, Ana Sayfa Tuşu, Geri Tuşu
Bildirim	Titreşim, Ses ve Çoklu Renkli LED	
Genişleme Yuvası	MicroSD Kart Yuvası (Max. 256 GB Kapasite)	
<b>Ekran</b>		
Ekran Tipi	Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran, Gorilla® Glass	
Boyut	5.5 " (İnç)	
Çözünürlük	1440 x 720 Piksel	
Parlaklık	Max. 400 Nits	
<b>Haberleşme</b>		
USB	Type-C	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	Wifi 5: 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.2 LE (Önceki sürümleriyle uyumludur)	
Wwan	2G	850/900/1800/1900 Mhz
	3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA 1X/EVDO (BC0)
	4G	TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28a&b)
GSM	Yok	
GPS	GPS (AGPS), GLONASS	
RFID	Frekans	13,56 Mhz
	Desteklenen Taglar	ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
<b>Güç Kaynağı</b>		
Güç Kaynağı	Giriş	AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz, 18w hızlı şarj
	Çıkış	DC5V/7V/9, 2A
Ana Pil	3,8V 5000 mAh	
Pil kullanım ömrü	Max. 10 saat	
<b>Fiziksel</b>		
Ebatlar	Genişlik: 74 mm, Kalınlık: 15,9 mm, Yükseklik: 159 mm	
Ağırlık	277 Gram	
<b>Barkod Okuyucu</b>		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	1280 x 800 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Beyaz LED (625 ±10 nm)   Hedefleme: Lazer Diyot	
Tarama Hızı	Saniyede 60 Kare	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Genel 1D Barkod Tipleri
	2D	Genel 2D Barkod Tipleri
Tarama Mesafeleri	1D	70 mm ~ 610 mm (EAN-13 - 13 mil)
		110 mm ~ 290 mm (Code 39 - 5 mil)
	2D	110 mm ~ 230 mm (PDF417 - 6.7 mil)
		110 mm ~ 260 mm (Datamatrix - 10 mil)
		55 mm ~ 410 mm (QRCode - 15 mil)
<b>Çevresel</b>		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 55 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C	
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±15 kV (Hava Deşarjı), ±8 kV (Doğrudan Deşarj)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 Metre	
IP Standardı	IP65	
<b>Aksesuarlar</b>		
Aksesuarlar (Standart)	Kauçuk Kılıf, Ekran Koruyucu, Elektrik Adaptörü, USB Kablo, Pil, El Kayışı	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

[www.bilkur.com.tr](http://www.bilkur.com.tr)