





## **Newland N7000R** **(Symphone)** **Android EI Terminali**

- Android 5.1 (Lollipop) İşletim Sistemi
- Dört Çekirdek 1,3 Ghz 64 Bit) Mikro İşlemci
- 2 GB DDR RAM ve 32 GB Flash ROM
- 5 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- Wifi, Bluetooth, 4G ve NFC (RFID) İletişim
- Karekod Barkod Okuyucu
- 13 MP ön kamera ve 2 MP Arka Kamera
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP68 Endüstriyel standardı

 <b>ANDROİD</b> İŞLETİM SİSTEMİ	 <b>1,3 Ghz</b> İŞLEMÇİ	 <b>2 GB</b> BELLEK	 <b>5 inç</b> BOYUT	 <b>1280</b> ÇÖZÜNÜRLÜK	 <b>KAREKOD</b>	 <b>13 MP</b> KAMERA	 <b>WIFI</b>	 <b>4.0</b> BLUETOOTH	 <b>4G</b> GPRS	 <b>1,5M</b> DARBE	 <b>IP68</b> IP STANDARDI
Android™ 5.1 İşletim Sistemi	1,3 Ghz Mikro İşlemci	2 GB RAM Ve 32 GB ROM Bellek	5 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 720 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	13 MP Arka Kamera	802.11 b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	4G İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP68 Endüstriyel Standartı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>		
İşlemci	Dört Çekirdek 1,3 Ghz Mikro İşlemci	
Bellek	2 GB DDR RAM, 32 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 5.1 (Lollipop)	
Kamera	Arka	13 Megapiksel (Otomatik Odaklama ve LED Flaş Özellikli)
	Ön	2 Megapiksel (Otomatik Odaklama)
Ses	Mikrofon ve Speaker	
Ses Çıkışı	3,5 mm kulaklık çıkışı	
Bildirim	Titreşim, Ses ve Çoklu Renkli LED	
<b>Ekran</b>		
Ekran Tipi	Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran	
Boyut	5 " (İnç)	
Çözünürlük	1280 x 720 Piksel	
<b>Haberleşme</b>		
USB	Micro USB (OTG Destekli)	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WWAN	GSM (band 3/8), WCDMA (band 1/8), CDMAIX, EVDO (band BC0), TD-SCDMA (band 34/39), LTE FDD (band 1/3/7/17), LTE TDD (band 38/39/40/41) SIM Yuvası: Nano	
GPS	GPS/BeiDou system	
NFC	Frekans	13,56 Mhz
	Mesafe	≤5 cm
<b>Güç Kaynağı</b>		
Güç Kaynağı	Giriş	AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
	Çıkış	DC5V,2A
Ana Pil	5200 mAh	
Pil Şarj Süresi	<5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
<b>Fiziksel</b>		
Ebatlar	Genişlik	73,9 mm
	Kalınlık	9,3 mm
	Yükseklik	146,7 mm
Ağırlık	288 Gram	
<b>Barkod Okuyucu</b>		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	1280 x 800 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED
	Hedefleme	Kırmızı LED (650 nm Lazer Diyod)
Görünüm Alanı	Yatay: 44°, Dikey:	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Code39, Codabar, Code128, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5 vb.
	2D	QrCode, PDF417, DataMatrix, MaxiCode vb.
<b>Çevresel</b>		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-25 °C ~ 60 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C	
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
IP Standardı	IP68	
<b>Aksesuarlar</b>		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Elektrik Adaptörü, USB Kablo	