
















Newland NQuire1500 (Mobula) Android Sabit Bilgi Terminali

- Android 7.1 İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 1.5 Ghz Mikro İşlemci
- 2 GB RAM ve 8 GB Flash ROM
- 15.6 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- USB, Wifi, Bluetooth, Ethernet, GPIO ve PoE Bağlantı
- Opsiyonel RFID Bağlantı
- 2D Barkodları okuyabilme
- Kolay kurulum

 ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ	 1,5 Ghz İŞLEMCI	 2 GB BELLEK	 15.6 İnç MİKRO İŞLEMCI	 1280 X 800 ÇÖZÜNÜRLÜK	 KAREKOD	 USB USB PORT	 WiFi	 4.1 BLUETOOTH	 Ethernet	 NFC	 I/O Ctrl	 PoE
İşletim Sistemi	Android™ 7.1	2 GB RAM ve 8 GB ROM Bellek	15.6 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 800 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	USB 2.0 İletişim	Wifi (802.11 b/g/n/ac) İletişim	Bluetooth 4.1 İletişim	Ethernet Port İletişim	NFC İletişim (Opsiyonel)	GPIO İletişim	POE İletişim

Teknik Özellikler

Performans	
İşlemci	RK3288, 8 Çekirdek Cortex-A53, 1,5 Ghz Mikro İşlemci
Bellek	2 GB DDR3 RAM, 8 GB eMMC Flash ROM
İşletim Sistemi	Android 7.1 (Nougat)
Ses	1 Adet 3.5 mm Ses Çıkışı + Mikrofon Girişi
	2 Adet 8 Ohm / 1.3W Speaker
Kamera	5 MP Ön Kamera (Sabit Odaklama)
Desteklenen Video Formatları	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
Sensörler	Yer çekimi sensörü
Pogo Pin	2 Adet Pogo Pin
Genişleme Yuvası	Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)
Düğmeler	(Ses Arttırma+ / Azaltma-) / (Yukarı/ Aşağı) / Çıkış/ Güç Düğmesi
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS
Ekran	
Ekran Tipi	5 Noktalı kapasitif WXGA Tam Dokunmatik Ekran
Boyut	15.6" (İnç)
Çözünürlük	1920 x 1080 Piksel
Parlaklık	250 cd/m2
Barkod Okuyucu	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)
Işık Kaynağı	Aydınlatma (625±10 nm) Kırmızı LED
	Odaklama (625±10 nm) Lazer Diyod
Yazdırma karşıtlığı	≥%25
Tarama Açıları	Sapma: ±55°; Dönüş: ±360°; Eğim: ±55°
Tarama Modları	Algılama Modu
Tarama Oranı	60 Fps/s
Görünüm Alanı	Yatay: 39°, Dikey: 24°
Işık Kaynağı	1D Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojileri.
	2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D sembolojileri.

İletişim		
USB	USB (2 Adet)	
Wifi	2.4 Ghz	IEEE 802.11 b/g/n/ac
	5 Ghz	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
BT	Bluetooth 4.1	
Ethernet	RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT / POE (Power Of Ethernet)	
GPIO	Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış)	
RFID (Opsiyonel)	ISO/IEC 1443 A/B, ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik	380,35 mm
	Yükseklik	283,64 mm
	Derinlik	27,7 mm
Ağırlık	1.315 gram	
Kasa Malzemesi	Plastik	
Vesa Standartı	Raf ve duvarlara kolay montaj imkânı sağlar (Standart 75 Braket ile uyumludur)	
Stand (Ayak)	SDT1500 (Opsiyonel)	
Güç Kaynağı		
Elektrik Adaptörü	Giriş: AC110 ~ 220V, 50 ~ 60Hz	
	Çıkış: DC12V, 2A	
Çevresel		
Ortamı Sıcaklığı	Çalışma	-10°C ~ 50°C
	Saklama	-20°C ~ 60°C
Nem Oranı	%5 ~ %90 (Yoğuşmasız)	
IP Standartı	IP54 (Ön Yüz)	
Yazılım		
MDM	NDevor, Soti	
Terminal Emülasyonu	Ivanti	
Cihaz Yönetimi	NDevor	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr