



## Newland NQuire750 (Stingray) Sabit Bilgi Terminali

- Android 7.1 İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 1.5 Ghz Mikro İşlemci
- 2GB RAM ve 8 GB Flash ROM
- 7 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- USB, Wifi, Bluetooth, Ethernet, GPIO, NFC ve PoE Bağlantı
- 2D Barkodları okuyabilme
- Kolay kurulum
- Cihaz Yönetim Yazılımı

ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ	1,5 Ghz İŞLEMCI	8 GB 2 GB BELLEK	7 İnç BOYUT	1280 800 ÇÖZÜNÜRLÜK	KAREKOD	USB USB PORT	WIFI	BLUETOOTH 4.0	ETHERNET	NFC	I/O Ctrl GPIO	POE
İşletim Sistemi Android™ 7.1	1,5 Ghz Mikro İşlemci	2 GB RAM ve 8 GB ROM Bellek	7 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 800 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	USB 2.0 İletişim	802.11 b/g/n/ac Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	Ethernet Port İletişim	NFC İletişim	GPIO İletişim	POE İletişim

# Teknik Özellikler

<b>Performans</b>	
İşlemci	8 Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci
Bellek	2 GB DDR3 RAM, 8 GB eMMC Flash ROM
İşletim Sistemi	Android 7.1 (Nougat)
Ses	82 dB Çift Kanal Stereo Ses
Sensörler	Yer Çekimi Sensörü
Genişleme Yuvası	Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)
<b>Ekran</b>	
Ekran Tipi	5 Noktalı kapasitif Tam Dokunmatik Ekran
Boyut	7" (İnç)
Çözünürlük	1280 x 800 Piksel
<b>Barkod Okuyucu</b>	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)
Barkod Tipleri	<b>1D:</b> Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Cod e11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey vb. <b>2D:</b> PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 vb.
<b>İletişim</b>	
USB	USB (2 Adet)
Wifi	802.11 b/g/n/ac (2.4Ghz veya 5 Ghz: Opsiyonel)
BT	Bluetooth 4.0 LE EDR + BLE: Opsiyonel
Ethernet	RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT / POE (Power Of Ethernet)
GPIO	Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış)
RFID	ISO/IEC 1443 A/B, ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa
<b>Fiziksel</b>	
Ebatlar (Okuyucu)	Genişlik: 195 mm, Yükseklik: 138,5 mm, Derinlik: 25 mm
Vesa	Raf ve duvarlara kolay montaj imkânı sağlar (Standart 75 Braket ile uyumludur)
<b>Güç Kaynağı</b>	
Elektrik Adaptörü	Giriş: AC110 ~ 220V, 50 ~ 60Hz Çıkış: DC12, 2A
Güç Tüketimi	12W
PoE	Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF (Opsiyonel)
<b>Çevresel</b>	
Ortamı Sıcaklığı	Çalışma: 0° C ~ 40 °C Saklama: — 10 °C ~ 55 °C
Nem Oranı	Çalışma/Saklama: %20 ~ %65 (Yoğuşmasız ve 40 °C)
Sertifikalar	CE, RoHS, IEC/EN 62471
<b>Yazılım</b>	
Cihaz Yönetimi	NDevor (MDM, Cihaz Yapılandırma),SOTI (MDM), Staylinked (TE)

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82