Newland

BİLKUR
Barkod Çözümlerinde Aklın Yolu "BİLKUR"

Newland PT60
Windows Ce El Terminali

- Windows CE.Net 6.0 İşletim Sistemi
- Intel PXA310 (806 Mhz) mikro işlemci
- 256 MB RAM ve 4 GB ROM Bellek
- 4 İnç renkli dokunmatik ekran
- 5 Farklı Ekran Çözünürlüğü Seçeneği
- Wifi ve Bluetooth iletişim Özelliği
- 1D / 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri

WIN Ce.NET İŞLETİM SİSTEMİ	806 Mhz İŞLEMCİ	256 MB 4 GB BELLEK	WIFI	BLUETOOTH	4 inç EKRAN	1D 1D BARKOD	KAREKOD	1.2M DARBE	IP54 IP STANDARTI
Windows Ce.Net 6.0 İşletim Sistemi	806 Mhz Mikro İşlemci	256 MB RAM 4 GB ROM Bellek	802.11 b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 2.0 İletişim	4 İnç Dokunmatik Ekran	1D (Barkod) Desteği	2D (Karekod) Desteği	1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP54 Endüstriyel Standardı

www.bilkur.com.tr

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Intel PXA310 (806 Mhz) işlemci	
Bellek	RAM: 256 MB, ROM: 4 GB	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE.NET 6.0 Professional	
Genişleme Yuvası	Mikro SD Kart (Max. 32 GB)	
Ekran		
Özellik	Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik WVGA TFT Ekran	
Boyut	4 İnç	
Çözünürlük	**1**.Seçenek: 240 x 320 piksel	**2.**Seçenek: 240 x 400 piksel
	3.Seçenek: 320 x 532 piksel	**4.**Seçenek: 320 x 320 piksel
	5.Seçenek: 480 x 800 piksel	
	Not: Çözünürlük Yazılımsal Olarak Değiştirilebilmektedir.	
Barkod Okuyucu		
Okuyucu sistemi	1D (CCD veya Lazer) Barkod Okuyucu, 2D (Imager) Karekod Okuyucu	
Desteklenen barkod tipleri	**1D:** Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, ISSN	
	2D : PDF417, QRCode, Datamatrix, Maxicode, Aztec	
Fiziksel		
Ebatlar	Uzunluk: 166 mm, Genişlik: 73 mm, Kalınlık: 26 mm	
Ağırlık	303 Gram (Pil Dahil)	
Tuş Takımı	33 Adet (Nümerik) (Yan Tuşlar Dahil)	
Uyarıcılar	Titreşim, Çoklu Renkli LED ve Speaker	
IP Standartı	IP54	
Darbe Dayanıklılığı	1,2 Metre	
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC	
İletişim		
Kablolu İletişim	USB	
Kablosuz iletişim	Wifi (802.11 b/g/n) ve Bluetooth (Class 2)	
Elektriksel		
Güç Kaynağı	Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz	
	Çıkış: DC 5V, 1.5A	
Ana Pil	3,7V 3800 mAH şarj edilebilir Lityum-Polymer pil	
Backup pili	3,7V 150 mAH şarj edilebilir Lityum Polymer pil (Yaklaşık 50 Saat Sistemi	
Pil Şarj Süresi	Yaklaşık 3,5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
Pil Ömrü	Yaklaşık 10 Saat (Saniyede 1 Barkod Okutma İle)	
Çevresel		
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C	
Saklama Ortam Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Nem Oranı (Yoğunlaşmasız)	%5 ~ %95	
Darbe dayanıklılığı	1,2 Metre	
Koruma Standardı	IP54	
ESD	±8 kV Direct discharge; ±15 kV Air Discharge	
Yazılımsal		
Desteklenen İşletim	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10	
Desteklenen Yazılımlar	Embedded Visual C++ 4.0, Visual Studio.NET (2005)	
	Windows CE SDK, Barkod Okuyucu Programlama Yazılımı	
Aksesuarlar		
Aksesuarlar	Cradle (Tekli şarj ve iletişim ünitesi)	
	USB kablo (Şarj ve iletişim için)	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82
www.bilkur.com.tr