



## Newland WD2 Giyilebilir Karekod Okuyucu

- 1D ve 2D Barkodları okuyabilme
- Kablosuz (Bluetooth 5.0) İletişim
- 1280 x 800 Piksel Tarama
- 80 metre aktarma mesafesi
- Max. 10 saat pil kullanım ömrü
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 koruma standardı
- Windows, Android ve iOS Cihazlar ile uyumlu



1D  
Barkod  
Desteği



2D  
Barkod  
Desteği



1280x800  
Piksel  
Tarama



Kablosuz  
(Bluetooth)  
İletişim



Max.  
80 Metre  
Aktarma  
Mesafesi



Max.  
1,5  
metreden  
düşmeye  
dayanıklı



IP65  
Koruma  
Standardı



Windows  
İşletim  
Sistemi  
Uyumlu



Android  
İşletim  
Sistemi  
Uyumlu



iOS  
İşletim  
Sistemi  
Uyumlu

# Teknik Özellikler

Performans			
Image Sensor	1280 x 800 Piksel CMOS		
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED	
	Hedefleme	SR Modeli	650 nm (Crosshair Laser)
		MR Model	650 nm (Dot Laser)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi (Opsiyonel Titreşim)		
Yazdırma Karşıtlığı	≥%25		
Desteklenen Arabirimleri	USB, Bluetooth HID/SPP		
Barkod Okuyucu			
Desteklenen kod	1D (Barkod) ve 2D (Karekod), OCR ve Postal Kodlar		
1D (Barkod)	EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code32(Italian Pharma Code), Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K		
2D (Karekod)	PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, CODEONE		
OCR	OCR-B, Pasaport OCR, Chinese ID Card, Cihana Travel Permit OCR		
Postal	US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal		
Tarama Mesafeleri			
SR Modelinde	1D (Barkod)	Code 39 (5 Mil)	120 mm ~ 330 mm
		EAN13 (13 Mil)	65 mm ~ 540 mm
	2D (Karekod)	PDF417 (6.7 mil)	125 mm ~ 240 mm
		DataMatrix (10 mil)	125 mm ~ 240 mm
MR Modelinde	1D (Barkod)	QrCode (15 Mil)	40 mm ~ 360 mm
		Code 39 (20 Mil)	80 mm ~ 1300 mm
		Code 39 (100 Mil)	250 mm ~ 3500 mm
	2D (Karekod)	EAN13 (13 Mil)	60 mm ~ 850 mm
		Code128 (5 Mil)	190 mm ~ 300 mm
		DataMatrix (10 mil)	160 mm ~ 300 mm
Haberleşme			
Haberleşme Teknolojisi	Bluetooth 5.0		
İletişim Modları	Bluetooth BLE, Bluetooth HID		
Haberleşme Mesafesi	Max. 80 metre (Açık Havada)		
Fiziksel			
Ebatlar	Yükseklik: 18 mm, Derinlik: 58,8 mm, Genişlik: 48,8 mm		
Ağırlık	43 Gram		
Elektriksel			
Elektrik Adaptörü (Opsiyonel)	Çıkış: DC5V (±%5)		
Pil Tipi	670 mAh Li-Ion Pil		
Pil Şarj Süresi	Yaklaşık 2 Saat		
Kullanım Süresi	Max. 10 Saat (Dakikada 4 Okutma)		
Çevresel			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ~ 50°C		
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 60°C		
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)		
ESD	±8 KV Direkt Deşarj; ±15 KV Hava Deşarj		
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,5 Metre		
IP Standardı	IP65		
Sertifikalar	CE RED, FCC ID, RoHS, SRRC, IEC 62471		
Yazılım			
Yapılandırma Araçları	EasySet		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82