















Palmx TXP-400 Masaüstü Barkod Yazıcı

- Direkt Termal / Termal Transfer Baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 1.778 mm baskı uzunluğu
- Max. 203 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB SDRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- USB ve Ethernet port
- TSPL, EPL, ZPL ve DPL Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

											
Termal Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 104 mm Yazdırma Genişliği	Max. 1.778 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	8 MB RAM ve 8 MB ROM Bellek	USB İletişim	Ethernet İletişim	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer	
Çözünürlük	203 DPI (8 Nokta/mm)	
Yazdırma hızı (Maksimum)	127 mm/saniye	
Yazdırma uzunluğu	Max. 1.778 mm	
Yazdırma genişliği	Max. 104 mm	
İşlemci	32 Bit CPU	
Bellek	8 MB SDRAM, 8 MB Flash ROM (Opsiyonel: 4 GB'a kadar genişletilebilir)	
Sensörler	1 Adet Ara Boşluklu Etiket Sensörü	1 Adet Black Mark (Altan siyah çizgi) Kağıt Sensörü
	1 Adet Termal Kafa Açıklık Kontrol Sensörü	1 Adet Ribon Sensörü
Haberleşme	USB ve Ethernet	
Etiket		
Tip	Ara Boşluklu, Çentikli, Katlamalı, Sürekli Form, Altan Siyah Çizgi ile Ayrılmış (Black Mark)	
Genişlik	25,4 ~ 118 mm	
Kalınlık	0.06 ~ 0.25 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm ~ 76,2 mm	
Rulo dış çapı	Max. 127 mm	
Ribon		
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin	
Mürekkepli Yüzey	Dış Yüzey	
Uzunluk	300 metre	
Genişlik	Max. 110 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm (1 inç)	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 282 mm, Yükseklik: 232 mm, Derinlik: 171 mm	
Ağırlık	2,56 kg	
Kasa	Abs Plastik	
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü (EnergyStar Sertifikalı)	
Güç kaynağı (Giriş)	110 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, 1.8A	
Güç kaynağı (Giriş)	DC24V, 2.5A, 60W	
Çevresel		
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 5°C ~ 40°C	Saklama: -40°C ~ 60°C
Nem oranı	Çalışma: %25 ~ %85 (Yoğuşmasız)	Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Yazılımsal		
Emülasyon	TSPL, EPL, ZPL, DPL	
Desteklenen driver'lar	Windows, Linux ve Mac CUPS Driver	
Etiket Dizayn programı	Bartender Ultralite	
Yapılandırma programı	Diagnostic Tool	
Yazılımsal		
Yazı Tipleri	8 alfa-sayısal bit eşlem yazı tipi	
	Windows yazı tipleri yazılımla yüklenebilir	
Barkod Tipleri	1D	Code 39,Code 93,Code 128UCC,Code 128 Alt Tip A-B-C,Codabar,Interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,UPC-E,EAN ve UPC Ek 2/5 hane,MSI,MSI PLESSEY,POSTNET,China POST,GS1 DataBar, Code 11
	2D	PDF417,Maxicode,DataMatrix,QR Code, Aztec
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi, Sıyırıcı Ünitesi, Harici etiket kaynağı ünitesi	