



Palmx SC-2018

Kablolu Karekod Okuyucu

- 32 Bit Mikro İşlemci
- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 752 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 40 ~ 320 mm tarama mesafesi
- 5 Mil (0,127 mm) çözünürlük
- RS-232C ve USB Arabirim



1D /2D Barkod
Desteği



752X480 Piksel
Tarama Alanı



40 ~ 320 mm
Tarama Mesafesi



0,0125 mm
(5 Mil)
Çözünürlük



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Image Sensör Tipi	CMOS	
Imager Sensör	752 X 480 Piksel	
Işık Kaynağı	625 nm ± (10 nm) Kırmızı LED	
Minimum Bar Genişliği	0.127 mm (5 mil)	
Tarama Mesafesi	55 mm ~ 320 mm (EAN-13, 13 mil)	
	70 mm ~ 155 mm (PDF417, 6.67 mil)	
	55 mm ~ 175 mm (Datamatrix, 10 mil)	
	40 mm ~ 160 mm (QrCode, 10 mil)	
Dönüş Hassasiyeti	Roll: 360°, Skew: ±55°, Pitch: ±55°	
Yazdırma karşıtlığı	Min: %30	
Göstergeler	Ses ve LED	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D ve 2D	
Desteklenen Arabirimler	RS-232C ve USB	
Fiziksel		
Uzunluk	-	
Genişlik	-	
Yükseklik	-	
Ağırlık	-	
Renk	Siyah	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Kablo	2 Metre (Düz)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	5 VDC ±%10	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	Max. 160 mA
	Uyku Modunda	Max. 35 mA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 80 °C	
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1.8 Metre	
IP Standartı	IP54	
Işık seviyesi	100.000 Lux (Güneş ışığı)	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A,UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5,Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey,MSI-Plessey
	2D	PDF 417,Data Matrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140),QR Code

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr